

酒店人造草坪厂家施工

产品名称	酒店人造草坪厂家施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家集研发、生产、销售、铺装于一体的大型人造草坪生产制造企业。专业生产优质人工草皮、人工草坪、人造草坪草丝、人造草皮、人造草坪地毯、休闲草坪、无土草坪、幼儿园草坪、展览草坪、足球场草坪、网球场草坪、高尔夫球场草坪、景观草坪、运动草坪。欢迎新老客户前来咨询洽谈。

人造草与天然草坪优势对比，虽然天然草坪给人以贴近自然的感觉，但其缺点也不少，不仅成本价格高、维护的开销也很大，相比而言，对于很多运动场地来说，铺设人造草坪更为适合。人造草皮起源于20世纪60年代，早在美国被用于美式橄榄球场。目前荷兰、澳大利亚的技术也很成熟。人造草皮纤维的构造模仿了自然草的植株形态及颜色，它使用的材料是PP(聚丙烯)或PE(聚乙烯)以及PP与PE共聚混合成的纤维。这种纤维经编织机器加工后，按一定规格截取纤维，使其长度一致。人造草坪的无方向性和硬度让使用者在活动时脚感舒适。

昌冠人造草坪可保证10年以上的使用寿命，养护费用低，用清水冲洗即可去除污垢，而且具有不褪色、不变形的特点。人造草坪操场上的所有标线全部采用直接编织，维护人员不必为频繁划线而苦恼。

施工方案

- 1)、进场施工前，对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测，其中平整度的误差为3M直径不得超过3mm，场地的排水坡度不得少于0.4%，需要修正的提出修整措施和要求，在达到要求后，方可进场施工。
- 2)、放线（测量），找出场地的中心点和两个半圆圆心并根据此三个定位点放尺拉线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地各角、点、线的位置。
- 3)、将草皮搬入场地沿横边方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进，摊开时，尽量使编织在草皮上的白划线处于各功能线位置上，减少切割的数量。

- 4)、将编织在草皮外沿且未能放置到功能线位置上的白色草线切下，放置一边待用，如果白划线是另外编织的，则必须以手工裁剪成12cm宽白划线条。
- 5)、将绿色草皮各接缝处搭接2 -3厘米，用裁剪推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁剪刀进行裁剪。
- 6)、将20厘米宽的连接带沿草皮接缝处铺开，放入草皮下面，尽量使草皮的接缝位于连接带的中央（如果雨水打湿，需晾晒半天使之干燥），然后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上，如果拉直后拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外形美观。
- 7)、在草皮基本拼接完成后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备号好的白色草线放回，胶结压紧。在角球线等狭窄区域画弧的难度较大，可将整个角球区切除，切割成小块逐块放回拼接起来。
- 8)、当草皮摊铺拼接完必后，草皮上摺折的部分需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部分，然后胶结。
- 9)、草皮全部处理完毕后开始用进口注砂机注砂，如果没有注砂机，按4M*4M的规格对全场进行放点，按不同草高的每平方米注砂公斤数将石英砂均匀的摊铺到规定区域内，用刷草机将石英砂散布均匀并将草线梳起，并纵横各梳理一次。
- 10)、注砂完毕后，开始用注砂机注橡胶颗粒，按不同草高的每平方米注胶粒公斤将胶粒均匀的摊铺到规定区域内，用刷草机将胶粒散布均匀并将草线梳起，并纵横各梳理一次。