

网络高清摄像机

产品名称	网络高清摄像机
公司名称	嘉兴鲤中电子器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海康 型号:网络
公司地址	东升中路改嘉兴市文博路284号
联系电话	0573-82200458 13806736192

产品详情

主要特性

Smart功能

- Smart侦测：10项行为分析,4项异常侦测,2项识别检测,1项统计功能
- Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
- Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术

图像相关

- 支持分辨率可达2592 × 1944，并可支持实时输出
- 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域
- 支持区域裁剪，小带宽看清大细节
- 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
- 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选
- 支持透雾、电子防抖

红外功能

- 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达20-50米
- 红外增透面板，提高红外光透过率

· Smart

IR功能，根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度，使红外补光均匀，近处物体不过曝，远处物体不遗漏

系统功能

- 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME协议接入
- 支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流
- 可选智能温控，低功耗加热，支持低温启动(-H可选)
- 支持除雾，防止设备内部起雾
- 采用防杂光玻璃，保证画面效果，排除杂光干扰
- 支持防雷、防浪涌、防静电，IP67防护等级
- 支持宽压输入

接口功能

- 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
- 支持10M/100M自适应网口
- 支持1对音频输入/输出(-S)，支持双声道立体声音频
- 支持1对报警输入/输出(-S)
- 支持BNC模拟输出

安全服务

- 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持匿名访问
- 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书
- 支持用户登录锁定机制

应用场景 适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所。

订货型号 DS-2CD5A52F-IZ、DS-2CD5A52F-IZH、DS-2CD5A52F-IZS、DS-2CD5A52F-IZHS

外形尺寸