特氟龙布T3008薄款

产品名称	特氟龙布T3008薄款
公司名称	泰兴市拓新复合材料有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:拓新 型号:T3008 厚度:0.08MM
公司地址	泰兴市大庆东路267号
联系电话	0523-82836835 18052693118

产品详情

特氟龙布是一款使用非常广泛的高温布，拓新特氟龙布以6丝的1080布为基材，涂覆聚四氟乙烯烘干而成，成品厚度约达到0.08毫米。

特氟龙布延续了聚四氟乙烯的相关性能，如：

1、耐高温性，能在260度以内的高温环境持续作业；

2、表面抗粘性，易于清除表面的污渍、油渍等，方便洗涤；

3、具有高绝缘性能，介电常数小：2.6，正切在0.0025以下；

4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。

特氟龙布的使用范围：

1、可用于食品行业产品的烘焙垫布；

2、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。

3、塑料制品焊接，焊封用的焊布；

4、经单面处理后可用作特氟龙高温胶带的基布。

拓新特氟龙布的主要规格（受基布的影响，此款特氟龙布的最大宽度为1.2米。）

1. 厚度：0.08-1.2mm.

2. 基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm.

3. 颜色：棕色、米色、白色、黑色、黑银粉色。

4. 涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。

特别说明：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的特氟龙布，如：

1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。

2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。

3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。

4、抗静电等级（防静电布）：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

欢迎来电咨询！