

# 进口高压球阀|采购明细

产品名称	进口高压球阀 采购明细
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	960.00/台
规格参数	品牌:德国泰科 型号:TEK
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

## 产品详情

进口高压球阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

高效高质 | 追求卓越 | 精准求实；

诚信为本 | 勇于创新 | 贴心服务。

进口高压球阀采用侧装锻钢三片分体式阀体结构设计，是专为高压工况设计的，用来取代传统的固定式设计，以节省费用。用在开启时，球孔与管道直径对准，已保证管道工作介质阻力最小。当阀杆转动1/4圈时，球孔垂直于阀门的通道，靠加给两阀座密封圈的预紧力和介质压力将球体紧紧压在出口端的阀座密封圈上，从而保证阀门完全密封。

进口高压球阀产品包装：

内包装：每个产品都用塑料薄膜纸、气泡袋等软材料进行包装；

中包装：不同名称、规格、型号都用规定纸箱包装；

外包装：为了保证运输途中产品的安全，采用木箱。

进口高压球阀产品技术：

产品名称：进口高压球阀（德国泰科（TEK）品牌）；

传动方式:手动、气动、电动;

规格范围：DN4-DN1000;

温度范围：-220 850

压力范围：PN10-PN1000;

阀体材质：A105、F304、F316;

阀杆材质：SS304;

连接方式：法兰、螺纹、焊接。

进口高压球阀产品特征：

- 1、进口高压球阀所有部件均为锻件;
- 2、采用下装式阀杆,设备倒密封结构;
- 3、采用镶嵌式阀座,阀座背后设备O型圈,确保介质不外漏;
- 4、密封面采用尼龙,它的磨擦系数通常为巴氏合金的1/3,因此它是一种自然滑性技术。但抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性,与金属不相上下。

进口高压球阀安装说明：

- 1、核对球阀的标志,查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常。
- 2、检查阀孔清除可能有的污物,然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。
- 3、拆去球阀两端连接法兰上的保护件。
- 4、把阀装上管线。阀的任何一端都可装在上游端。用手柄驱动的阀可安装在管道上的任意位置。但带有齿轮箱或气动驱动器的球阀应直立安装,即安装在水平管道上,且驱动装置处于管道上方。

进口高压球阀采购须知：

- 1.产品名称与高压球阀的型号；
- 2.高压球阀的操作方式（有手动涡轮传动气动电动等）；
- 3.高压球阀的密封面材质和硬度；
- 4.高压球阀的阀体材质；
- 5.高压球阀的压力；
- 6.高压球阀的使用介质（名称、粘度、颗粒腐蚀性、毒性；
- 7.高压球阀我们可以根据您提供的图纸定做生产；也可以按我公司提供的图纸生产。

进口高压球阀