

进口二片式球阀

产品名称	进口二片式球阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	825.00/台
规格参数	品牌:德国泰科 型号:TEK
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口二片式球阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

高效高质 | 追求卓越 | 精准求实；

诚信为本 | 勇于创新 | 贴心服务。

进口二片式球阀阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。连接形式除了法兰、螺纹另有对焊、承插焊，并均可带支架平台和锁定装置。

进口二片式球阀特点：

- 1、侧装二片分体式阀体
- 2、通孔或缩孔设计
- 3、防吹出阀杆
- 4、防静电装置
- 5、防低泄漏设计填料及填料函

进口二片式球阀优点：

a结构简单、体积小、重量轻

b流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

c操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

d紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

e维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

进口二片式球阀技术规范：

口径尺寸: DN4-DN1500

压力范围: PN16 PN100

阀体材质:不锈钢

阀杆材质:不锈钢。

填料: 石墨、增强聚丙烯。

使用温度: -20 250

阀体外表:不锈钢

密封材质: 聚四氟乙稀PTFE 增强聚四氟乙稀PPL。

球芯材质: 实芯不锈钢球。

进口二片式球阀工作原理：

开启过程：

1在关闭位置，球体受阀杆的机械施压作用，紧压在阀座上。

2当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱离阀座。

3阀杆继续提升，并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用，使球体开始无摩擦地旋转。

4直至到全开位置，阀杆提升到极限位置，球体旋转到全开位置。

关闭过程：

1关闭时，顺时针旋转手轮，阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。

2继续旋转手轮，阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用，使阀杆和球体同时旋转90°。

3快要关闭时，球体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。

进口二片式球阀