# 聚晶拉丝模具

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 聚晶拉丝模具 |
| 公司名称 | 天长市科诺拉丝模具有限公司 |
| 价格 | 12.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:拓源<br>型号:KNLS-001<br>别名:聚晶眼模 |
| 公司地址 | 天长市永丰镇民生工业园 |
| 联系电话 | 0550-7032578 13305503309 |

# 产品详情

**聚晶拉丝模具**

**拉丝模|拉丝模图片|拉丝模知识|聚晶拉丝模|拉丝模厂家|拉丝模模坯|钻石拉丝模|CVD拉丝模|硬质合金拉丝模|天长拉丝模具|合金拉丝模具|聚晶拉丝模|钨钢拉丝模**

聚晶拉丝模选用优质模芯制造、具有质地均匀、耐磨性强，光洁度高、精密度高、使用寿命长等优点，在长时间拉丝过程中可保证线材的表面光洁度和准确度。

可广泛适用于金、银、铜、铁、铝、不锈钢、铜包钢线等金属线材、管材的拉伸缩径。

**适用范围**

**软线：铜线，铝线，黄铜线，金线等。**

**硬线：钢线、不锈钢丝，镀铜钢丝，铜镀丝，钨丝，钼丝等。**

**模具内径尺寸：0.08-28.00mm。**

| 种类 | 孔径范围(mm) | 标准公差(μm) | 标准外套 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚晶模具 | D6 | 0.25-0.50 | 1 | 25 | 8 |
| | D12 | 0.10-0.80 | 1 | 25 | 10 |
| | D15 | 0.5-1.50 | 1 | 25 | 10 |
| | D18 | 1.00-2.30 | 2 | 28 | 12 |
| | D21 | 1.60-3.40 | 2 | 30 | 15 |
| | D24 | 2.60-4.60 | 3 | 30 | 15 |
| | D27 | 3.00-5.80 | 5 | 42 | 20 |
| | D30 | 4.00-11.20 | 5 | 55 | 24 |
| | D33 | 6.00-12.50 | 5 | 60 | 28 |
| | D36 | 8.00-13.50 | 5 | 70 | 35 |
| | D36+ | 12.00-18.00 | 10 | 70 | 35 |

**不同材料材料的压缩率及延伸率的推荐**

| | | 应用(%) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延伸率(l) | 压缩率(b) | 铝材，金 | 铜铝合金 | 铜合金， | 非合金钢C | 铜合金黄铜， | 非 | 钨钢合 |

| (%) | | 银线等 | | 不锈钢丝等 | > 0,4%，钼丝，不锈钢丝，合金等 | 非合金钢 ç <0.4 %，铁丝的干拉等 | 合金钢 C>0.4 %合金钢的干拉等 | 金的热拉等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 | 5-8 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| 9-14 | 8-12 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| 14-19 | 12-16 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 |
| 19-33 | 16-25 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| 33-54 | 25-35 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 |