

# KFVP32 耐高温铠装电缆

产品名称	KFVP32 耐高温铠装电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:KFVP32 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

### KFVP32 耐高温铠装电缆

氟塑料控制电缆及氟塑料控制电缆也就是FF电缆及KFF电缆产品特点及用途：本产品适用于交流额定电压600/1000V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

### KFVP32 耐高温铠装电缆

#### 二：产品执行标准

Q/TLH004.1

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

### KFVP32 耐高温铠装电缆

#### 三：使用特点

1. 交流额定电压：U0/U 450/750KV

2. 工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260

3. 低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20

4. 电缆安装敷设温度应不低于0 （氟塑料、硅橡胶和丁晴护套电缆不低于-25 ）。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆小为电缆外径的8倍