

# 粘土轻质保温砖

产品名称	粘土轻质保温砖
公司名称	郑州四季火耐火材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:四季火 型号:轻质粘土砖 体密:0.8
公司地址	新密市宋楼工业区
联系电话	17761666687

## 产品详情

轻质粘土保温砖指含Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>330%-46%的轻质耐火制品，以粘土熟料或轻质熟料和可塑粘土为主要原理，通常采用可燃物法生产，也可采用化学法或泡沫法形成多孔结构。

常用轻质粘土砖的体积密度为0.75-1.20g/cm<sup>3</sup>耐压强度为2.0-5.9MPa，热导率为0.221-0.442W/(m.K)（1350℃）。

轻质粘土保温砖的用途广泛，主要用于各种工业窑炉中不接触熔融物和无侵蚀气体作用的隔热层材料，使用温度1200-1400℃。

主要用于热力锅炉、玻璃窑炉、水泥窑炉、化肥造气炉、高炉、热风炉、焦化炉、电炉、铸造及浇钢用砖等。

轻质粘土保温砖可以用作热表面耐火材料或其它耐火材料支持隔热层,用于熔化炉,点火窑、烟道、精炼装置、加热装置、再生装置、气炉和管道,均热炉、退火炉、反应室和其他工业热设备。