

## 36# 4节6米 高压拉闸杆价格 金淼电力生产

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 36# 4节6米 高压拉闸杆价格 金淼电力生产    |
| 公司名称 | 石家庄金淼电力器材有限公司              |
| 价格   | 100.00/套                   |
| 规格参数 | 品牌:金淼<br>型号:安全防护<br>产地:石家庄 |
| 公司地址 | 河北省晋州市周头乡西台村               |
| 联系电话 | 0311-83160968 13784308177  |

### 产品详情

拉闸杆操作方便、结构灵活、绝缘性能好、重量轻、机械强度高、适用范围广、携带轻便、防潮性强的优点。已顺利通过了电力部电力安全工器具质量监督检测中心的形式实验，并经两部鉴定，同意在全国推广使用。

高压绝缘操作杆的特点 1. 绝缘杆部分：采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧树脂管加工而成2. 握手部分：采用硅橡胶护套及硅橡胶伞裙粘接，绝缘性能好，安全可靠3. 端部金属接头：采用内嵌式结构更牢固、安全、可靠

五、拉闸杆使用注意事项 使用前必须对以下若干项进行检查: 1.对拉闸杆进行外观检查，操作杆表面光滑，无划伤裂痕，空心管断口处有堵封头，节杆之间连接牢固，不松动，不脱落。 2.对拉闸杆工频耐压试验日期进行检查，应严格按照DL408-91电业安全工作规程作定期试验，超过试验周期不得擅自使用，要严格执行先试验，后使用的原则。

3.对每一套拉闸杆上标记进行检查,是否明确，制造厂名、生产日期、适用额定电压等是否准确完整。本系列绝缘杆产品要特别注意防潮，防湿，以确保其电气性能与机械性能的正确性。

六、拉闸杆的检验报告参数 1.拉闸杆尺寸：有效绝缘长度：2990mm金属端部接头长度：70mm握手部分：700mm金属中接头总长度：280mm节数：3外径尺寸：36mm总长：4040mm

2.拉闸杆电气性能：用600mm长的绝缘杆在150kV的电压下打耐压，能持续1分钟不击穿。