

广西实验台厂家供应钢木实验台 北海实验台 贵港实验台

产品名称	广西实验台厂家供应钢木实验台 北海实验台 贵港实验台
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	990.00/米
规格参数	类型:钢木实验台 规格:L*750*850 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西 南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

产品详情

1.抽屉面板及门板：

采用18mm厚三聚氰胺板(颜色可选),符合人机工程学比例设计，中纤板符合国家板材e1级标准.经机床裁割,钻孔,优质2mmpvc封边条配进口热熔粒籽胶封边作防水处理。所有断面经优质pvc封边防水处理，密封性强，防潮耐有机溶液，封边厚度均 2mm，结构稳固,承重性能好且易于拆迁。

2 .钢支撑主框架：支撑架、横梁、连接翼：

采用40×60×1.5mm厚方钢型优质冷扎钢管，双支撑柱接缝处二保焊接，密实不漏焊，支撑面做栅形结构，提高承重量，方便承重力的传导，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，焊接后表面平整、无焊点痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，表面酸洗磷化处理后经环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂,其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重 > 300kg/m2.

3.柜体、层隔板：

采用16mm中密度芯材三聚氰胺板，符合人机工程学比例设计，上平下弧结构，便于实验人员的腿部活动。中纤板符合国家板材e1级标准.经机床裁割,钻孔,优质2mmpvc封边条配进口热熔粒籽胶封边作防水处理。所有断面经优质pvc封边防水处理，密封性强，防潮耐有机溶液，封边厚度均 2mm。采用国标三连件组合而成，结构稳固,承重性能好且易于拆迁，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。