

广西实验台 钢木实验台 南宁实验台 桂林实验台 柳州实验台

产品名称	广西实验台 钢木实验台 南宁实验台 桂林实验台 柳州实验台
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	990.00/米
规格参数	类型:钢木实验台 规格:L*750*850 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西 南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

产品详情

2.台面：实验室中的实验台的台面大体分为五种材料：

实芯理化板、仟思板、环氧树脂、大理石、陶瓷台面等；

3、台面

分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验台面；台面的厚度由12.7mm-40mm左右等，特殊的实验台例外。

4、实验台在常规中分中央台、边台、仪器台、转角台、洗洁台、天平台等。

5、目前

最为常见的是实芯理化板台面，材料厚127mm，台面耐酸碱、抗有机溶剂，耐高温、耐磨、耐划痕、防静电等特点；边缘加厚至25.4mm；周边倒角r10mm,特点具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐高温、防静电、不弯曲；最大承重300kg，/每平方米；奶温度可在-50 ~40 环境下使用，根据国内不同地域的气候差异，合理选用不同的台面，从而满足实验室使用要求；钢制实验室操作台具备承重性能好、使用寿命长和性价比优良等优点也是未来国内实验室的大势发展所趋；钢制实验台具备的性能好，近年来极受国内外实验室用户的好评；洗洁专用实验台边缘经圆滑处理，光滑不伤手，水池台面上做100mm高的挡水板，结构坚固致密，能抗冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能好；操作台下面，外沿倒角，经抛光处理而成，边缘在不破坏理化层的前提下做简单的圆滑处理，前沿底部设淋水沟；结构坚固致密造型美观，经久耐用，台面边缘打止水线，防止液体流到箱体上，开导水槽，防止液体到流到柜体上。

钢木组合式实验台材质说明

1.钢支撑主框架：支撑架、横梁、连接翼：

采用40×60×1.5mm厚方钢型优质冷扎钢管，双支撑柱接缝处二保焊接，密实不漏焊，支撑面做栅形结

构，提高承重量，方便承重力的传导，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，焊接后表面平整、无焊点痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，表面酸洗磷化处理后经环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重 > 300kg/m²。

2.柜体、层隔板：

采用16mm中密度芯材三聚氰胺板，符合人机工程学比例设计，上平下弧结构，便于实验人员的腿部活动。中纤板符合国家板材e1级标准。经机床裁割，钻孔，优质2mmpvc封边条配进口热熔粒籽胶封边作防水处理。所有断面经优质pvc封边防水处理，密封性强，防潮耐有机溶液，封边厚度均 2mm。采用国标三连件组合而成，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

3.抽屉面板及门板：

采用18mm厚三聚氰胺板(颜色可选)，符合人机工程学比例设计，中纤板符合国家板材e1级标准。经机床裁割，钻孔，优质2mmpvc封边条配进口热熔粒籽胶封边作防水处理。所有断面经优质pvc封边防水处理，密封性强，防潮耐有机溶液，封边厚度均 2mm，结构稳固，承重性能好且易于拆迁。