

# 变压器横剪线、硅钢片横剪线

产品名称	变压器横剪线、硅钢片横剪线
公司名称	深圳市森域机器设备有限公司
价格	10000.00/100000
规格参数	品牌:SUMWIC 型号:SCRV-300 钢片宽度:30-300mm
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道南岭社区龙山工业区11号A栋101
联系电话	0755-28801991 18802676307

## 产品详情

### 公司简介

东莞市森永机械有限公司是国内硅钢铁芯卷绕的行业的领跑者，公司成立以来致力于研发和生产环形铁芯卷绕机，矩形铁芯卷绕机，开口铁芯卷绕机，变压器铁芯横剪线等自动化设备。同时，获得中国产品专利证书和欧盟相关认证证书。

今天我们引进国际高水平的设计和质量要求立足中国，放眼世界，先后在香港，台湾，印度设立了办事处，致力打造出一流的自动化设备和快速高效的服务标准。我们的设备对内销售到中国各个省份，对外远销台湾，韩国，新加坡，印度，马来西亚、美国，阿根廷等国家。我们严格执行国际质量体系标准，以先进的生产技术和优化的人力资源，打造一流的硅钢铁芯自动化生产设备，并以进口机的质量、国产机的价格为客户创造价值。森永公司坚持“专业研发，与众不同，引领行业”的企业理念，以科技求创新，以质量求发展，以诚信创品牌，以专注立基石，真诚希望和各界朋友携手合作，共同发展，愿我们森永能成为您的铁芯（贴心）朋友。

### SCRV系列横剪线设备简介

- 1) 计算机自动化剪切边柱，轭片，正中柱，偏角中柱，矩形片。  
单片二、三、四和五接缝，纵向、横向2-7级步进片，每步可剪1-3片  
实现全功能变压器制造，提供高精度，高效能生产。
- 2) 自动送料，冲孔，冲V，切断以及计长补偿功能，在自动生产过程中同时完成。
- 3) 人机接口软件清晰易用，控制系统写有多项自动运算功能，输入基本呎吋数据便可生产。

4) 全机采用世界名牌进口配件，包括日本Panasonic伺服系统及计算机，日本伺服减速机，德国Rexroth力士乐及台湾Hiwin精密丝杆导轨滑块，全机使用欧日进口轴承及其他欧日电器配件等等。

机器的主要部件：

松下最高级别FP2大型PLC控制系统	低耗能全电动操作	高速液压扩张材料架
松下12轴高速伺服控制模块	独有专利双V摆刀设计(3冲1剪不需配片)	自动防卡料感应装置
松下伺服电机	移动冲孔装置(可打偏心孔)	安装快捷不需地基
进口德国精密滚珠丝杆导轨及滑块	自动伺服材料导向板	智能自动运算操作软件
全进口精密伺服减速机	伺服双躯滚筒式送料	裁剪常规单片纵向 横向步进片及矩形片等
配备全机钨钢剪刀	高速自动收料机械手	电气柜专用空调

机器型号	SCRV-300A 横剪线	SCRV-420A 横剪线
设备尺寸 (长x宽x高)	主机 2400 x 1250 x1700 mm	主机3600 x 1600 x1900 mm
	收料机 2600 x 1300 x1400 mm	收料机3500 x 1900 x1500 mm
	开卷机 1640x 900 x 1800 cm	开卷机1300x 1400 x 1600 cm
设备重量	主机 2800 kg	主机 4200 kg
	收料机 800kg	收料机 1220kg
	开卷机 1200kg	开卷机 1210kg
片宽	30~300 mm	40~420 mm
片厚	0.18 ~ 0.35 mm	0.18 ~ 0.35 mm
送料长度	250 ~ 9999 mm	250 ~ 9999 mm
长度公差	± 0.1 mm ( 1000 mm)	± 0.1 mm ( 1000 mm)
	± 0.2 mm (>1000 mm)	± 0.2 mm (>1000 mm)
伺服轴数	12	12
冲孔直径	∅ 6 ~ ∅ 25mm	∅ 6 ~ ∅ 30mm
送料速度	2000mm/s	2000mm/s
剪片速度	超过60片/min	超过60片/min
供电规格	三相 380 VAC ; 50/60 Hz	三相 380 VAC ; 50/60 Hz

装机容量	10 KW	12 KW
耗电	4 kw/h	6 kw/h
界面语言	简体/英语	简体/英语

机器的主要部件：

松下最高级别FP2大型PLC控制系统	低耗能全电动操作	剪切速度不少于60片/分钟
松下8轴高速伺服控制模块	V冲摆刀设计(1冲1剪)	自动防卡料感应装置
松下伺服电机	光幕对射传感装置	安装快捷不需地基
进口德国精密滚珠丝杆导轨及滑块	自动伺服材料导向板	智能自动运算操作软件
全进口精密伺服减速机	伺服双驱滚筒式送料	裁剪常规单片及矩形片等
配备全机钨钢剪刀	高速自动收料机械手	电气柜专用空调

## SCRV-B系列设备的技术参数

机器型号	SCRV-300B 横剪线	SCRV-420B 横剪线
设备尺寸 (长x宽x高)	主机 2400 x 1250 x1700 mm	主机2800 x 1500 x1700 mm
	收料机 2600 x 1300 x1400 mm	收料机3200 x 1600 x1400 mm
	开卷机 1640x 900 x 1800 cm	开卷机1640x 1400 x 1600 cm
设备重量	主机 2050 kg	主机 3200 kg
	收料机 720kg	收料机 800kg
	开卷机 950kg	开卷机 1500kg
片宽	30~300 mm	40~420 mm
片厚	0.2 ~ 0.5 mm	0.2 ~ 0.5 mm
送料长度	250 ~ 9999 mm	250 ~ 9999 mm
占地面积	9000x2000mm	10000x2000mm
长度公差	± 0.2 mm	± 0.2 mm
伺服轴数	8	8

冲孔直径	∅ 6 ~ ∅ 25mm	∅ 6 ~ ∅ 30mm
送料速度	2000mm/s	2000mm/s
剪片速度	超过60片/min	超过60片/min
供电规格	三相 380 VAC ; 50/60 Hz	三相 380 VAC ; 50/60 Hz
功率	8 KW	10 KW
界面语言	简体/英语	简体/英语