

# 电瓷瓶悬瓶悬式瓷质绝缘子XP-120参数

产品名称	电瓷瓶悬瓶悬式瓷质绝缘子XP-120参数
公司名称	河北鑫奥创电力器材有限公司
价格	21.00/片
规格参数	品牌:鑫奥 型号:XP-120 结构高度:146
公司地址	河北省河间市
联系电话	0317-3862900 13091161958

## 产品详情

电瓷瓶悬瓶悬式瓷质绝缘子XP-120参数：结构高度：146mm，爬电距离：320mm，机械破坏负荷120KN，颜色：棕色和白色任选

更多电瓷瓶悬式瓷绝缘子XP-120参数来电咨询13091161958，微信同步，qq823945688

一种用瓷或玻璃制成的电器元件，呈椭圆形、鼓形、圆柱形等。用来固定导体并使这个导体与其他导体绝缘。也称做绝缘子。

绝缘子俗称瓷瓶，它是用来支持导线的绝缘体。绝缘子可以保证导线和横担、杆塔有足够的绝缘。它在运行中应能承受导线垂直方向的荷重和水平方向的拉力。它还经受着日晒、雨淋、气候变化及化学物质的腐蚀。因此，绝缘子既要有良好的电气性能，又要有足够的机械强度。绝缘子的好坏对线路的安全运行是十分重要的。

绝缘子按结构可分为支持绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。

架空线路中所用绝缘子，常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。绝缘子的电气性故障有闪络和击穿两种。闪络发生在绝缘子表面，可见到烧伤痕迹，通常并不失掉绝缘性能；击穿发生在绝缘子的内部，通过铁帽与铁脚间瓷体放电，外表可能不见痕迹，但已失去绝缘性能，也可能因产生电弧使绝缘子完全破坏。对于击穿，应注重检查铁脚的放电痕迹和烧伤情况。

高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。

(爬电距离是指两个不同极性的导电部件之间或带电件与易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径；电气间隙是指这些部件之间的空间最短距离。)

#### 中低压线路用

针式支柱绝缘子：PS-15 PS-20 PS-35 等

针式瓷绝缘子：S-6T S-10T S-15T S-20T S-35T等

悬式绝缘子：S-185 S-210 S-280等

#### 高压线路用

普通悬式瓷绝缘子：XP-3 XP-4 XP-45 XP-70 XP-100等

防污型悬式瓷绝缘子：SWP-45 XWP-70 XMP-100 XWP-180等

普通悬式玻璃绝缘子：LXY-70 LXY-100 LXY-120 LXY-180等

防污悬式玻璃绝缘子：LXHY4-70 LXHY4-100 LXHY4-120 LXHY4-180等

瓷质绝缘子型号：悬式瓷瓶x-3、x-3c、x-4.5。xp-70、xp-70c、xp-100、xp-120、xp-160、xp-210、xp-240、xp-300、xwp-4.5、xwp-70、xwp-100、xwp-120、xwp-160、xwp-210、xwp-240、xwp-300，

,针式瓷瓶pd-1,pd-2,pd-3,p-6,p-10,p-15,ps-20,ps-15，pq-20，p-20c，

碟式瓷瓶ed-1,ed-2,ed-3,

玻璃钢化绝缘子lxy-70、lxy-100、lxy-120、lxy-160、lxy-210、lxy-240、lxy-300、lxhy-70、lxhy-100、lxhy-120、lxhy-160、lxhy-210、lxhy-300、fc70-146、fc60-146、fc100p-146。

欢迎选购我们的电瓷瓶悬瓶悬式瓷质绝缘子XP-120参数