

优质条码扫描器

产品名称	优质条码扫描器
公司名称	济南信雅嘉电子科技有限公司
价格	780.00/套
规格参数	品牌:讯宝 型号:LS2208
公司地址	山东省济南市历下区甸柳新村三区一号燕柳园13号楼5栋601室
联系电话	0531-88940460 18660186125

产品详情

Symbol LS2208AP扫描枪.LS2208条码扫描枪是Symbol公司最新出品的一款商用条码扫描枪。性能较LS1902条码扫描枪有较大提高，扫描速度更快，重量更轻，触发更灵敏，是目前商业领域最富竞争力的激光扫描枪。配备支架还可以无须手动扫描，起到立式平台的作用。以适宜的价格实现工作效率最大化。

性能参数 扫描器类型 双向

光源 650nm 可见激光二极管

扫描速率 典型情况下每秒扫描 100 次

工作距离 对于100% UPC/EAN 码型从直接接触到17in./43cm的扫描距离都可正常扫描

印刷对比度 最低20%反射差异

旋转视角 +/- 30 度

倾斜视角 +/-65 度

偏移视角 +/-60 度

解码能力 UPC/EAN UPC/EAN with Supplementals UCC/EAN 128 Code 39 Code 39 Full ASCII Code 39 TriOptic Code 128 Code 128 Full ASCII Codabar Interleaved 2 of 5 Discrete 2 of 5 Code 93 MSI Code 11 IATA RSS variants Chinese 2 of 5

支持接口 RS232、键盘插口、Wand、IBM 468X/9X、USB、Synapse 和 Undecoded

环境参数 操作温度 32 至122 (0 至50)

存储温度 -40 至158 (-40 至70)

湿度 相对湿度5%到95% (无凝结)

抗震能力 从5ft./1.5米 高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作

环境光照 在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响

静电放电 符合15 kV 空气放电和8 Kv接触放电要求

物理参数 尺寸 6in. H x 2.5in. W x 3.34in. D (15.2cm H x 6.3cm W x 8.4cm D)

重量 5.15oz./146g

电压 5V ± 10%

电流 标准130mA , 最大175mA

电源 主机电源或外置电源

颜色 收银机白色或微黑色

附件 免持支架 20-61019-01 或 20-61019-02

强制规定 电安全性 符合 UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950

EMI/RFI FCC Part 15 Class B ICES-003 Class B European Union EMC Directive Australian SMA Taiwan
EMC Japan VCCI/MITI/Dentori.

激光安全性 CDRH Class II IEC Class 2