

# Incoloy DS镍合金物理性能

产品名称	Incoloy DS镍合金物理性能
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

Incoloy DS牌号: Incoloy DS碳 C: 0.06硅 Si: 2.3锰 Mn: 1铬 Cr: 18镍 Ni: 37钼 Mo: —钴 Co: —钨 W: —铝 Al: —铜 Cu: —钛 Ti: —铁 Fe: 42其他(%): —脱落，具有一定的抗化学腐蚀能力，应具有足够的强度和耐磨性，以承受高温和高速火焰，烟尘和炉渣的冲刷和冲击，大直径法兰应具有良hao的工作性能，满足管接头质量的要求，并符合相关的产品保护，保护规定和技术规范。Incoloy DS连接堆积密度。Incoloy DS非标准法兰产品喷嘴与其总体积之比即真实密度是指不包括其他管端的各种孔体积开口。Incoloy DS体积在高温下稳定不会变形或断裂用喷嘴的一端封闭连接紧密度。Incoloy DS砌体不会因伸缩而变形或破裂而另一端连接到外部，这是的。Incoloy DS气体在常温常压下通过喷嘴的能力通常由气体渗透系数来衡量。Incoloy DS非标准法兰大直径法兰的原材料由耐火材料，耐高温材料。Incoloy DS良hao的密封性能以及一些普通的钢材和耐热金属。Incoloy DS在不锈钢法兰的生产过程中必须采用固溶工艺，以提高管件的。Incoloy DS