

Incoloy FM65镍合金验收标准

产品名称	Incoloy FM65镍合金验收标准
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Incoloy FM65牌号: Incoloy FM65碳 C: 0.05硅 Si: 0.50锰 Mn: 1.00铬 Cr: 19.5 ~ 23.5镍 Ni: 38.0 ~ 46.0钼 Mo: 2.50 ~ 3.50钴 Co: —钨 W: —铝 Al: 0.20铜 Cu: 1.50 ~ 3.00钛 Ti: 0.60 ~ 1.20铁 Fe: 22.0其他(%): P 0.030,S 0.030产品型 2J63,2J64,2J65,2J9等五金冲压件预防开裂方法: 4J47、4J49在20 ~ 400 温度范围内, 具有与软玻璃相近的系数, 用于与相应的软玻璃匹配封接。Incoloy FM65该类合金中含有铬, 经yang化处理, 合金表面生成非常致密的yang化膜, 与基体结合牢固, 且与软玻璃性好。Incoloy FM65因此, 能高强度的封接面。Incoloy FM65是电真空工业中的重要封接结构材料。Incoloy FM65镍(ni): 镍能钢的强度, 而又保持良hao的塑性和韧性。Incoloy FM65镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力, 在高温下有防锈和耐热能力。Incoloy FM65但由于镍是较xi缺的资源, 故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。Incoloy FM65现在化工单位在选用加工原料的时候成分越来越复杂, 而在这些加工领域中也不可以避免的要用到很多腐蚀还原性原料, 这些原料在和普通材质的过程中, 其他材质会因此耐受性比较低而发生...钴(co): 钴是稀有的贵重金属, 多用于特殊钢和合金中, 如热强钢和磁性材料。Incoloy FM65