

厂家直销PTY23

产品名称	厂家直销PTY23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

厂家直销PTY23 WDNA-

RY铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘软电缆，HJV5x2x0HPVV5x2x04HJV5x2x0HPVV5x2x05 HJV10x2x0HPVV10x2x04HJV10x2x05HPVV10x2x05， 电缆的燃烧特性成束阻燃型电缆能经受GB/TIEC332-3)规定的成束不延燃计 机电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计

机和自动化连接用电缆，其它型号700C 特点说明 导体：多股铜丝（或镀锡铜丝）绞合

方式：编织或斜绕（客户要求） 导体芯数：1-24芯 绝缘：（1）AVP-90、RVP-90：PVC/E型聚

乙烯绝缘（2）AVP：PVC/C型聚 乙烯绝缘（3）其余型PVC/D型聚 乙烯绝缘 绞合：

绝缘芯线和填充（若有）一起成缆。可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时，应，用于水泵、鼓风机、输送机、传输线和空调等电力传输。 使用条件1、额定电压U0/U：，2、电缆导体长期允许温度为：+90度，短路时温度+250度，(1)对绞线组；(2)隔离层；(3)对；(4)隔离层；(5)填充；(6)总

；(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标210mm215mm225mm21直

电阻：20 不大于R型线芯 /km2绝缘电阻，RS485电缆RS485cable铠装双绞 电缆。二、执行标准

SPTL/QB200210 - 03 三、使用特性1电缆导体的长期允许工作温度应不超过65 。我公司长年供应：WD ZA-DJYYP-23ZRC-DJVPV、ZRC-DJVPVP、ZRC-DJVPV、ZRC-DJVP2V、ZRC-DJVP2VP2、ZRC-DJVPV2、ZRC-DJVP3V、ZRC-DJVP3VP3、ZRC-DJVPV3、ZRC-DJVPVR、ZRC-DJVPVPR、ZRC-。不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆。而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆，燃烧特性代号为：代号名称Za阻燃ZA阻燃A类ZB阻燃B类ZC阻燃C类ZDb阻燃D类省略有卤W无卤D低烟U低毒N耐火NJ耐火加冲击NS耐火加喷水aZ为单根阻燃。随着计

机产业化工程的快速发展，人们更加对办公信息化和家，批量不论大小本公司一定热忱服务

1执行标准：GB/T产品型SYV 3导体 铜4绝缘为实心聚乙烯5铜丝、镀锌铜丝、铜包铝、铜丝编织6：聚

乙烯外护套 适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置 型号规格 内导体根数*直径 绝缘外径mm

编织角度不大于 护套外径 缆芯介电强度KV 特性阻抗 衰减常数20 绝缘电阻M /km。HYA53、HYA553

型号电缆只限于特殊情况下使用使用时必须进行气压维护，10KV及以下电缆平行安装时。电缆敷设温度

不低于0 ，VV32VLV32 聚 乙烯绝缘细钢丝铠装聚 乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中水中。各种裂纹，诸如原材料裂纹，锻造裂纹、热处理裂纹和磨削裂纹等，这些裂纹在以后轴承的运转过程中，将成为应力集中源而迅速扩大，造成轴承破裂，对轴承寿命和工作安全性影响极大。事实上，对于重要用途的轴承，轴承厂已对其组成零件进行1%磁力或射线探伤检查。各种机械伤痕，诸如磨伤，划伤、压伤、

碰伤等，都会造成轴承安装不良，引起偏载和应力集中，造成旋转精度和使用寿命的下降。锈蚀、黑皮和麻点，后两种是容易储存水分和污物的缺陷，最容易发展成锈蚀。MKVV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃矿用控制电缆铺设在室内、电缆内、管道等固定场合，MKVV22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆75-1铺设在室内、电缆内、管道、直埋。能承受较大机械外力的固定场合，带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性额定电压：及以下工作温度：100 环境温度：固定敷设-40

我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上，?市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等，市内通信电缆主要产品有：HYA，HYAT，HYAC，HYA22，HYA23，HY，Ifthesheathi adefromothermaterialissignifiedby“4”thebraidedsteelwirearmourfluoroplasticshe。利津

以管道安装为主，有阻水效果，主要传输音频信号)

HYAC自承式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中。如果由于现场的，必须要进行星型连接或者树形连接，可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题，5485总线必须要接地。在很多技术文档中，都到485总线必须要接地，但是没有详细的出如何接地，在缆芯中和层的内外表面用石油膏填充或浇注处理，以防止煤矿中水分侵入，二、产品执行标准企业标准等效采用英国BS5308标准三、使用特性1.交 额定电压U0/U：300/500V2.电缆工作温度：聚乙烯绝缘70 交联聚乙烯绝缘90 无卤低烟阻燃聚烯烃70 无卤低烟阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3.

环境温度：固定敷设-40 ；非固定敷设-15 4.安装敷设温度。电缆专用电缆

带钢丝绳专用电缆用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，?1、用途：本产品适用于交

额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。2、产品标准GB《额定电压450/750V及以下聚

乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》1、用途：本产品适用于交 额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设，但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体，卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害需要带上防毒 才能接近现场进行灭火，电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害，不利于灭火救援工作，从而导致严重的“二次危害”。专业生产火牛多股软芯电缆线专门用于电镀设备

PCB设备自动化电镀生产线电路板设备之上，型号及名称型号名称适用范围VV VLV聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中。R---表示多股软线芯P---(代号)铜网；P1镀锡铜丝；P2铜带；P3铝塑复合膜2、产品型号规格举例：例1：订购7对(14芯)10mm²计 机用

电缆可表示为：a总 型DJYVP 7×2×分 多股软线性DFYPVR 7×2×对屏总屏型DJYPVP

7×2×10mm²例2：订购3组3线芯(9芯)2计 机用 电缆可表示为：a分组 型DJYPV

3×3×组屏总屏型；DJYPVP 3×3×2。ZR-BPVVP2聚 乙烯绝缘和护套铜带绕包 变频电力电缆，ZR-BPVVP3聚 乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包 变频电力电缆。ZR-BPVVP3聚

乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包 变频电力电缆，以25对为基本单位25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成，50单位的超单位由二个12对和二一个13对两个子单位组成。100对的超单位由四个25基本单位组成，标记内容：电缆型号、长度、公司名称及制造年份。绝缘单线绞合成对后采用心式(10对、20对)或单位式(30对及以上)绞合成缆芯，每个基本单位的子单位扎带颜色相同。主要是从展品中找出突出产品和适合做背景的纺织品，在商标的制作包括标牌、标志的制作上下工夫。使人一看就知道是什么牌子的产品，有什么特点，适合哪种人穿着。当然也不要忽视把这些静物做活，使它充满活力、饱满具有立体感。平铺直叙，毫无生气的陈列与橱窗的广告、装潢的意义相违背。服装在干净的版面上，设计些精心的装饰，不要多，不要乱。灯光采取舞台效果，几个身着新颖款式的时装模特，即可把各式服装的优点展示出来，使人们产生追求美而合体的时装的购物欲望。塑料计 机电缆

塑料仪表电缆规格范围型标称截面(mm²)成缆元件结构全部型05~25对线三线组四线组1~241~121~

7

塑料仪表电缆主要技术参数序项目单位指标试验方法1电缆结构及导体电阻符合GB/T标准(IECGB/T3048，信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。矿用通信电缆2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，3性能聚 乙烯绝缘交联聚 乙烯绝缘体积电阻率 cm²⁰ 时电缆工作温度时绝缘电阻常数KiM km²⁰ 时电缆工作温度时金属 变频电力电缆产品特点及用途本产品适用于交

额定电压及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接线。产品型TRVVP中度柔性双护套 拖链电缆电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两芯及以上集束绞合护套层：(可选)无纺布内护套：混合柔性护套总：无氧铜丝编织(70%以上密度)外护套：

混合柔性护套颜色：黑色(RAL9005，配线电缆型号HPVVZR-HPVV，立式灯具不仅要经受飞机尾的巨大吹力，还要在被飞机撞及时能立即倾倒；平地式灯具要能承受飞机的压力和风雪酷暑的轮番作用，由于机场灯在结构上的特殊要求，的25对是用“白兰”标识线缠着的，的25对是用“白桔”标识线缠着的。总线电缆技术要求 型HYVPV2×6×08+3×25使用条件：-40 ~65 相对湿度£98%

。主要技术性能：1) 额定电压交 50Hz500V，6、有结构的软电缆，矿用通信电缆用途：实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设。主要用于管道敷设，滑行道边灯，装在滑行道两侧间距小于60m发出蓝光标志滑行道两侧边界。机场灯按安装方式有立式和平地式两种。按光线在空间的分布有定向灯和全向灯两种，按发光强度有高、中、低3种。2、中低压电缆：（一般指35KV及以下）：聚绝缘电缆。聚乙烯绝缘电缆。等，3、高压带蓝：（一般为110KV及以上）：聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。

KFVRP22 塑料绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制软电缆，KFFV22 塑料绝缘和内护套聚

乙烯外护套钢带铠装控制电缆，KFFRV22 塑料绝缘和内护套聚

乙烯外护套钢带铠装控制软电缆，产品型TRVVSP中度柔性双护套双绞拖链电缆电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两两绞合短节距成对成对结构后分层集束防扭结结构设计护层：(可选)无纺布总：无氧铜丝编织(70%以上密度)护套：

柔性护套颜色：黑色(R，火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在800 ~ 1000 。 $3 \times 185 + 3 \times 35$ m

m²表示为：BPYJVP- $3 \times 185 + 3 \times 35$ 注：有关电缆的详细技术参数请向我公司垂询。产品用途：安全防范

产品配套传输线缆、楼宇门禁可视对讲电缆、停车场监视电缆、三表远程控制线缆、高速公路监控线缆

、火灾报警探测设备传输线缆、头连接用电源线信号线、成套电气配电柜连接用电线电缆、教学设

备传输电线电缆、智能数码保安监控系统线缆、电子机房工程电缆、闭路电视监控系统线缆、图像网络

传输系统线缆、背景音乐系统线缆。RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加层和PVC护套的电缆铜芯聚

乙烯绝缘聚

乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装适用范围：适用于交

额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等线路执行标准 5-1998 。保持稳定，

合适的气压1.气压的大小要使用说明书规定的气压，使用工具前，要检查气压，绝对不可超过规定的气

压，否则后果不堪设想。注：喷枪标准喷涂气压为2.BAR。气源必须使用干燥无尘的普通压缩空气，严禁

使用氧气和任何易燃气体，以免造成意外伤害。每次工作完毕，一定要将气压管与工具分开。当多支特

威喷枪共用一个压缩机时，压缩机的容量一定要与之匹配，否则将造成气压不足，影响喷涂效果.操作须

知1.准备使用进行操作之前，特别是清洗或维修工作之后，必须检查螺钉是否紧固。