

# 云和县地磅价格/120吨电子磅

产品名称	云和县地磅价格/120吨电子磅
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	11800.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

一直以来，每个人都有一种偏见，认为电子秤可以一直使用。然而，这些工业设备，如汽车，需要5000公里的保养(或6个月),否则其精度将受到影响。电子地磅厂家为大家做一个简单的介绍关于电子地磅称重不准的原因!

1、电子地磅称重架的安装。当然，这是指埋在地下的电子地磅。如果称重架开始时安装不均匀，则不会与地面形成90度角。那么原力肯定会产生影响。还有一个单层小地磅，地面上有一个斜坡。放置时，必须在称重前稳定调整四个角。我们经常发现，一些工厂的操作人员随意用叉子叉起叉车，将叉车放在一个工作区域后立即阅读，阅读后立即放在另一个地方。我认为这样可以节省工作效率。事实上，我不知道很多重复性的工作会在后期进行。甚至有被解雇的危险。

2、传感器在使用过程中经常发生碰撞，影响正常使用。此外，如果电子地磅在雷电天气下放置在室外，则有可能发生雷击，

因此应妥善保管。

鹰衡地磅构造:

1-150吨地磅，电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用

二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。电子汽车衡施工工艺简单、快速。

#### 项目 第四代U型钢钢构地磅 第三代槽钢钢构地磅

结构 主梁:钢板冷弯U型槽加中幅立筋板组合。秤台设计标准化、模块化、系列化、秤台美观、平整。

主梁:普通槽钢。秤台单一需单配，互换性差。美观感不够，易曲翘变形。

工艺 使用专用设备生产，自动连续焊接，自动化程度较高。焊缝均匀整齐密实，焊缝用超声波探伤。

手工组焊，手工作业，焊接工整性欠佳，易产生气孔夹渣。

性能 准确性等级高，工作稳定性好，钢性强，过载能力强。

准确等级较低，工作稳定性较差，刚性一般，过载能力一般。

#### 地磅特点:

桥式电阻应变模拟传感器，优良的防潮密封，适应任何恶劣的工作环境。

智能化仪表，多种显示功能，大容量存储，标准串行输出，具有强劲扩展功能。

智能化仪表:显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的要求。仪表可显示日期，时间，车号以及车号的皮重，毛重，货号，序号，能储存车号，皮重200辆，有断电保护。1000个称重记录贮存，各类统计报表。车号分类统计，货号分类统计，日报表，月报表统计。可提高10倍精度显示当前称重。10个单价设

置，贮存，调用，方便贸易结算。智能化判别电池电量，自动关机保护电池。不间断实时时钟，约定日期停机功能。能快速打印磅码单1-4联，具有Rs 232c串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接

模块化秤台，U型大梁式结构，强度高，互换性好可配备计算机管理系统

秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格。该系列选用高精度的桥式或柱式称重传感器和功能丰富、存储功能强的称重显示仪表组成多功能的称重计量系统.

地磅优点:

从根本上解决了全钢结构地磅使用过程中因雨淋日，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现

秤体被腐蚀，使用精度降低、使用寿命缩短等问题

抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护

适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

地磅技术及售后服务承诺

1. 对后售系统秤体质保5年、电气部分质保1年半（天灾人为损坏除外），终身免费上门服务。

2. 我公司服务人员在接到通知后24小时内赶赴现场服务；
3. 对贵公司操作人员培训及系统维护保养工作；
4. 我公司的专业技术人员定期上门服务；
5. 在贵公司基础施工中，我公司负责技术配合及专业技术指导。