

轮胎动态臭氧老化试验机

产品名称	轮胎动态臭氧老化试验机
公司名称	昆山创研科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:worldtek 型号:全自动压力试验机
公司地址	昆山庆丰西路669号中天大厦9楼A
联系电话	0512-57371632 18963671372

产品详情

轮胎耐臭氧试验机

轮胎耐臭氧试验机是利用控制仪控制调节臭氧等老化气体浓度和时间，模拟封闭的箱体式老化腐蚀环境，用来检测验证轮胎抗老化的设备。

功能特性：

自动控制与记录

精密的臭氧浓度自动控制器提供使用者简易的人机操作接口控制境箱内的臭氧浓度；同时再结合电脑控制则可以完全记录整个过程的浓度监控结果。

臭氧浓度之产生

以无声放电方式来产生臭氧，无须添加任何化学药剂。

兼具动态与静态测试功能

轮胎可在箱体内受到负荷后旋转滚动，模拟轮胎行进中的状态，更真实反应出轮胎的老化状态。

高效率的稳定控制

先进的臭氧产生与控制系统可以缩短浓度平衡之等待时间，同时确保稳定的浓度控制。

采热风循环系统确保环境箱内的温度均匀。

技术规格

规范：JIS K6259 / ASTM D1149

臭氧测试箱：1500x1500x 1500mm

臭氧浓度：30 ~ 1000 pphm

臭氧浓度精度：设定值的 $\pm 10\%$

臭氧产生：无声放电式

轮胎荷重：10T

转盘旋转速度：5KM/H

气体流量：50 ~ 150 L / min

温度范围：+10 ~ 100

温度控制精度：温度平衡后 ± 0.3 以内

湿度范围：40%~85% (选配功能)

轮胎固定：轮胎支持轴

测试定时范围：0 ~ 999小时

电源：3PH 380 $\pm 10V$, 50/60Hz.

动态臭氧机