

管道天然气泄漏报警器

产品名称	管道天然气泄漏报警器
公司名称	长春恒远安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒远安 型号:GHYA-Ex
公司地址	长春汽车经济技术开发区腾飞大路111号君瑞天城一区、二区12幢1单元502号房
联系电话	0431-85992281 13756568549

产品详情

管道燃气泄漏报警器GHYA-Ex

管道燃气泄漏报警器由气体报警控制主机和固定式可燃气体检测器组成，燃气报警控制主机可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，可燃气体检测器安装于燃气管道上方，其核心部件为内置的气体传感器。可燃气体检测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到报警控制器，气体浓度越高，电信号越强，当燃气泄漏浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，报警控制主机发出声光报警信号，并可自动切断电磁阀、联动排气扇等设备，自动排除隐患。

报警控制主机参数：

- 1、工作电压：交流220V，50Hz
- 2、报警设置：二级报警，报警点可自行设置。
- 3、使用环境：温度：0—40

4、系统功率：本系统最大功耗5W。

5、继电器控制端口：可以提供220V 5A 的驱动能力。

6、外型尺寸：30长×21宽×8厚（cm）

7、系统与外接（气体）变送器连接线要求：可以采用2线或3线制接法，单芯线直径 1.5mm，线长 1000m。

可燃气体检测器参数：

传感器	催化燃烧
检测范围	0-100%LEL
分辨率	1%LEL
默认报警点	一级报警：10%LEL 二级报警：20%LEL(可调)
响应时间	30S
工作电压	12-24V DC

输出信号	标准4-20mA模拟信号输出；继电器输出(选配)
防爆类型	Exd CT6
使用环境	温度：-20-50 ，相对湿度： 90%RH
外形尺寸/重量	150 × 190 × 75mm/1.5Kg
品牌/型号	恒远安/GHYA-Ex

长春恒远安科技有限公司

质保期：一年

联系人：朱枫

联系电话：0431-85992281 13756568549

邮 箱：410908665@qq.com

地 址：长春市汽车产业开发区君地天城3期12号楼