

渣土车除锈漆 渣土车除锈漆喷砂机

产品名称	渣土车除锈漆 渣土车除锈漆喷砂机
公司名称	深圳市龙岗区平湖惠捷机械设备经营部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:惠捷 型号:108 600:1450
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区东深公路230号
联系电话	15813731120

产品详情

渣土车除锈漆 渣土车除锈漆喷砂机此行业必火，渣土车箱除锈喷砂机在哪买，公司重质量、诚信，广交四海宾朋，与众多工民煤矿建设项目施工队伍中及知名矿业集团建立了牢固的物资供应关系，公司连续五年获得省级、市级质量信得过、重合同守信用单位，消费者满意单位，安全生产，质量管理文明单位，警企共建先进文明单位等光荣称号，欢迎新老客户来电垂询！手工除锈速度慢，效率低；化学除锈是的办法，它是利用酸与金属氧化物发生化学反应，从而去除金属表面的锈蚀物体的一种除锈方法，然而化学除锈效果不理想且污染严重；超声波除锈是物理方法,主要是通过高频振动把酥松的锈振脱，由于目前技术水平限制，除锈效果不佳且以后物件容易再生锈。机械除锈通常指的是喷砂机除锈（抛丸机）除锈，效果好、成本低、速度快；除锈的同时，还可美化物件表面（如除毛刺、杂物等）除去旧油漆，水泥渣子，翻新各种车厢，罐体，半挂车，搅拌车，让做油漆行家减轻负担。联系人158-1373-1120.

渣土车除锈漆 渣土车除锈漆喷砂机

以搅拌罐为例HJ-108P单枪的效率为一小时40-45个平方 但不同工件结构不同效率也就有所差异 一般来讲除锈车厢标准配置是HJ-108P 22kw空压机 1立法储气罐联系人158 1373 1120价格优惠

机器型号

外形尺寸

工作舱尺寸

主要技术参数:

HJ-108P

7600 × 1450高

0.3立方米

简易型

HJ-109P

800 × 1550高

0.6立方米

简易型

问喷砂机配置多大的空压机？找联系人：158--1373--1120喷砂机怎么配置空压机产品说明：HJ-1212B型、HJ-106P/HJ-109P除锈喷砂罐、车厢翻新除锈 钢结构除锈
件喷砂需要配置多大的空压机呢、各种常规喷砂机配置空压机、可联系惠捷喷砂机械设备客服！

品质——以质量求生存，无论从外购件的选型、采购，到专业零部件的设计、生产力求精益求精。惠捷已成为行业中高品质产品的象征。

专业——作为喷砂设备专业制造商，拥有近二十年的专业设计开发、生产制造经验。在产品的每一个细节，都体现出专业的素质。

渣土车箱除锈喷砂机服务——以服务赢得市场，无论是售前技术咨询、系统的方案设计，还是完善的售后服务，都会让您确信：惠捷是您永远的朋友。此种设备工作压力大、射程高，极限高度可超过50米。除锈效果好，基体表面粗糙度大，对后续的喷涂作业取得良好的结合强度打下非常好的基础。非常适用于大型构件大面积喷涂施工配套使用。联系人158--1373--1120【请客户在下单或者购买之前】【价格，图片，产品属性，仅供参考】

渣土车除锈漆 渣土车除锈漆喷砂机

产品说明：

1. 引进美国技术研制、开发的磨料阀、气动磨料控制阀、喷砂气阀等，组成先进、可靠的压入式喷砂系统。
2. 磨料阀和磨料控制阀更地控制磨料流动，能任意调节出砂流量并随意迅速反应开启或关闭，不仅节省磨料，更达至极高的喷砂效率和极高的可靠性。
3. 机体坚固耐用、放置平稳而移动灵活，操作简单方便、安全可靠，喷砂效率极高、冲击力强、打击点深，可控范围大，广泛应用于水工、船舶、车厢·，闸门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、桥梁、大型模具、野外防腐、石材、玻璃、玻璃钢加工等行业。
4. 所用配件质量可靠，经久耐用。

喷砂效果图;

工作原理

喷砂机是一种借助压缩空气将磨料（铜矿砂、铁砂、金刚砂等）喷射到需要清理的物体表面的机械设备，砂缸内的磨料在压缩空气作用下进入砂阀内与空气混合，然后经喷砂管从喷嘴喷射到被清理表面进行表面除锈、去氧化皮、去残留砂、去油污等附着物，从而达到增强涂层表面附着力、表面强化及装饰的理想效果。

使用方法

- 1、前期准备工作：准备好大小合适的喷嘴、足够的空气流量及额定压力的空压机，颗粒均匀干燥的磨料，安全舒适的防护面具（防护衣及头盔）。
- 2、连接好气源、喷砂管、喷嘴并确定各处连接是否正确与牢固。
- 3、打开进气球阀至缸体内的气压达到0.7MPa；检查各连接处是否漏气。
- 4、在缸体内装入适量的磨料，不要装太满（多装至缸体容积的2 / 3）。
- 5、握牢喷砂管的前端，打开砂阀，使喷嘴以适当的角度（ 45° ）和距离指向需清理的物件表面。
- 7、当砂缸内磨料喷完后需添加磨料时，或因故障需要停止喷砂时，首先关闭进气源，再打开排气球阀排气，当气排完后方可添加磨料或进行维修等事宜的处理工作。

喷砂磨料:

产品特点压入式工作方式，工作压力高（0.5 - 0.8MPa），喷射力强劲，效率高。启动快、收枪灵敏。轮式结构，移动方便。体积小，加砂方便，适合单人操作。采用美国先进的砂阀结构，能调节砂和气压的大小。采用规范的压力容器制造标准，符合国家、行业规范，安全、可靠。配有耐磨喷砂管和喷嘴，确保长时间正常作业。操作简单，易于维修、保养，使用成本低。喷砂设备配置与技术参数主机呼吸过滤器防护头

盔工作压力：0.4-0.8mpa工作电源：220V控制电压：24V控制方式：电或气控喷砂枪咀：C 3- C 8

耗材：矿砂、钢砂、钢丸

喷砂机配件:

喷砂防护服

使用说明

- 1.穿戴好防护头盔；
- 2.关闭排气开关和排水开关，将筛过的磨料加入罐内（好不要高于罐体的，否则将影响封闭阀的寿命）；
- 3.打开进气阀，双手握住喷砂管枪咀接头一端，切勿枪口对人；
- 4.按下遥控开关，调节砂和气的大小
- 5.主机工作时处于高压状态，不能随意移动；
- 6.本设备使用压力不能超过0.8Mpa；

喷砂机特点：

- 1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

- 2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 5.能耗低，费用省；
- 6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用

选择惠捷喷砂机优势：

- 1、机身表面静电喷粉，不易划伤，永久不生锈；
- 2、用户可选择侧开门或前开门；（用户想怎么开就能怎么开
- ）3、尺寸、材质及配置可根据客户需求定做；
- 4、；（非生产厂家是不能提供的）生产厂家、品质更有保障；
- 5、设备包送货、包安装、包调试、包试样品、包教会客户的员工使用。外省、市客户我们提供视频演示、设备保养相关知识；
- 6、售后服务完善：产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。接到用户维修电话后，全国范围内48小时到达现场进行维修。根据用户的情况，建立喷砂机、自动喷砂机、深圳喷砂机、维护档案，随时掌握用户的使用状况。提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。配备专业售后服务队伍，定期对新老客户进行回访及设备维护。东莞深圳地区可货到付款,周边城市及省外可预付订金货到当地物流查看无损坏再付尾款以达到买家的保障.运输过程中机器配件有任何损坏厂家承担更换和维护.惠捷机械以快的速度和有保障的物流方式来服务广大客 户

渣土车除锈漆 渣土车除锈漆喷砂机渣土车箱除锈喷砂机喷砂机请选择惠捷,买得实惠,用得放心.158 1373 1120

喷砂管.喷砂管一般选用1寸2分的喷砂管,要求高耐磨.喷砂管每个厂家配的长度不一,在购买时注意,喷砂管一卷有20米还有40米的.市场上大部分是20米一卷的.

储油罐无酸洗喷砂除锈机，储油罐免酸洗喷砂除锈机，无酸洗除锈机取代酸洗除锈

- 1.喷砂设备用于工件表面的清理喷砂设备可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理，以去除表面附着层，显露基体本色。2.喷砂设备用于工件表面涂覆前的预处理；3.喷砂设备可改变工件的物理机械性能；4.喷砂设备用于工件表面的光饰加工；1.喷砂设备金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；3.喷砂设备可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂设备工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；

公司生产的表面工程系统集成具备智能、自动化的特点，可实现工业生产过程自动化控制，因而属于自动化装备。根据《高端装备制造业“十二五”规划》中对高端装备的定义“主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备”，公司产品属于高端装备，是为国民经

济其他行业提供技术装备的战略性产业。