

过滤器滤芯滤油机生产厂家 宏强玻璃纤维针刺毡

产品名称	过滤器滤芯滤油机生产厂家 宏强玻璃纤维针刺毡
公司名称	新乡市宏强机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏强 型号:玻璃纤维针刺毡
公司地址	中国 河南 新乡市红旗区 新乡市开发区高新技术创业园
联系电话	86-0373-5853955 15637351979

产品详情

新乡市宏强机电科技有限公司，专业经营工业过滤器，工业滤芯，工业滤油机批发，专业生产工业过滤器，工业滤芯，工业滤油机等过滤设备及材料多年，实力雄厚，技术保证。

玻璃纤维针刺毡是一种性能优越的过滤材料：孔隙率高，气体过滤阻力小，过滤风速大，除尘效率高，同时具有耐弯折，耐磨、尺寸稳定等特点。 主要用途：玻璃纤维针刺毡可用于汽车工业中的隔音、吸音、减震、阻燃等，主要用于工业中的过滤领域；玻璃纤维针刺毡广泛应用于炭黑、钢铁、有色金属、化工、焚烧等行业的烟气净化和粉尘回收。 使用工况：1、过滤风速应小于1.0m/min. 2、玻璃纤维针刺毡工作温度应小于260 （一）中、无碱玻璃纤维膨体过滤布/袋 中、无碱玻璃纤维膨体过滤布/袋采用德国进口膨化设备，生产全膨或三分之二膨体过滤布（袋）。组织有纬二重缎纹、斜纹等。中、无碱玻纤膨体过滤布（袋）产品规格有 120-300mm，具有普通的玻纤过滤材料的性能，同时经高温热洗后使织物组织增强，耐磨性增加，过滤风速增大，使用寿命大大提高。 主要用途：中、无碱膨体玻纤过滤布（袋）广泛应用于钢铁、电力、冶金、化工、环保、水泥等行业的除尘滤气。 使用工况：长期使用200 -280 ，最佳使用温度90 -220 ，FCA配方工作温度应小于180 ；过滤风速应小于0.8m/min。

新乡市宏强机电科技有限公司，专业经营工业过滤器，工业滤芯，工业滤油机批发，专业生产工业过滤器，工业滤芯，工业滤油机等过滤设备及材料多年，实力雄厚，技术保证。

型号	CMN950F	EMN1000F
克重 (g/m ²)	950	1000

透气度cm/s)		15 40	15 40
断裂强度 (N/5 × 20cm)	经向	>2000	>2100
	纬向	>1800	>2100
断裂伸长(%)	经向	<10	<10
	纬向	<10	<10
耐温()		280	280
耐酸性		优	优
耐碱性		良	良
耐磨性		一般	一般
水解稳定性		良	良
后处理方式		PTFE处理	PTFE处理