

# 发电电焊机HW310

产品名称	发电电焊机HW310
公司名称	电王精密电器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:电王 型号:HW310 发电电焊机:300A
公司地址	北京市顺义区大宋各庄镇杜石路1号
联系电话	13601201839

## 产品详情

### 电王HW310发动机焊机性能介绍

- \* 采用美国科勒CH20双缸发动机，动力澎湃。
- \* 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- \* 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- \* 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的全并延长了寿命。
- \* 油箱置于焊机底部，既便于发动机散热，又避免了油箱上面被太阳晒、下面排气管烤的安全隐患，而且吸附式燃油也更清洁。
- \* 适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。
- \* 电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
- \* 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。
- \* 3KW直流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。
- \* 适用于长输管道专业焊接，铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。

形式	无刷
驱动方式	直接连接
防护等级	IP21
绝缘等级	F
电焊机下降特性	
额定功率 KW	8.7
额定电流 DCA	280
额定电压 DCV	31.2
空载电压 DCV	85
额定使用率 %	50
电流调节范围 DCA	60-310
辅助电源	
额定功率 KW	3.0
额定电压 V	DC220
额定电流 A	13.7
额定使用率 %	100
发动机	

名称	美国科勒CH20
形式	4冲程双缸
排气量 cc	653
额定输出功率 hp	22
额定转速 rpm	3580
启动方式	电启动
燃料	无铅汽油
冷却方式	风冷
润滑油量 l	1.55
其他	
油箱容量 l	24
外型尺寸 mm	910 × 560 × 760
净重 Kg	240
电瓶	12V-32AH
车轮	标准配置