南方测绘灵锐S86T GPS RTK一体化RTK

产品名称	南方测绘灵锐S86T GPS RTK一体化RTK
公司名称	成都嘉倍诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南方 型号:S86T
公司地址	成都市金牛区马家花园路21号附11号
联系电话	028-83175028

产品详情

S86T——南方新一代灵锐RTK，再次把进化之道淋漓演绎，换“ 心 ”革面，撼世而出：采用世界先进主板，Trimble核心，南方工艺，保证S86T更高智能、更高效、更稳定。传承灵锐系列多星系统、高精度、高兼容、低功耗的S86T必将成为RTK时代的领峰强者。

昆明市：盘龙区 | 五华区 | 官渡区 | 西山区 | 东川区 | 安宁市 | 呈贡县（含呈贡新区） | 晋宁县 | 富民县 | 宜良县 | 嵩明县 | 石林彝族自治县 | 禄劝彝族苗族自治县 | 寻甸回族彝族自治县

曲靖市：麒麟区 | 宣威市 | 马龙县 | 沾益县 | 富源县 | 罗平县 | 师宗县 | 陆良县 | 会泽县

玉溪市：红塔区 | 江川县 | 澄江县 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山彝族自治县 | 新平彝族傣族自治县 | 元江哈尼族彝族傣族自治县

保山市：隆阳区 | 施甸县 | 腾冲县 | 龙陵县 | 昌宁县

成都嘉倍测绘仪器实体店特价批发供应南方测绘仪器系列 苏州一光测绘仪器系列 瑞得测绘仪器系列 科力达测绘仪器系列 博飞测绘仪器系列 欧波测绘仪器系列 三鼎测绘仪器系列 拓普康测绘仪器系列 徕卡测绘仪器系列 宾得测绘仪器系列 索佳测绘仪器 天宝系列测绘仪器（全站仪，隧道断面仪，经纬仪，水准仪，手持GPS，GPS RTK，垂准仪，激光水平仪，激光测距仪，激光测距望远镜，测距轮），对讲机、检测仪器,仪表等系列产品。提供维修校正检定及仪器租赁服务，成都市三环路地区内送货上门，（四川省内各地区均可配送仪器上门）提供各类产品技术支持。欢迎来电选购！158

一流主板与“天”高：采用世界级先进主板BD970,把Trimble的嵌入式定位技术作为精确定位应用的核心，提供长期的无障碍运行保证。

双蓝牙引领科技：国内首创双蓝牙技术，通过手机接收差分信号，实时数据更新。

三种模式融一体：快速稳定的网络数据链，海纳百川般兼容其他品牌或城市的CORS系统，更能实现网络和电台的无缝切换，三种模式任意切换，随心所欲。

网联四海自建站：采用南方自主开发的NRS网络参考站技术，实现自主建立CORS站，为用户提供更可靠、更高效的网络CORS服务。

五大优势占鳌头：独立2英寸液晶屏显示，即插即用式U盘设计，更有先进的低海拔跟踪技术、星载多路径抑制、显著改善RTK初始化，让您体验高科技的魅力。

IP67防水尘：
专业的ABS+PC工业外壳及高品质材料的环保橡胶防水圈，独特工业设计，三重防水防尘，品质更佳。

八年积淀显专业：南方特有内置发射电台，满足典型距离内的测量作业，实现全无线作业；并采用世界顶级的UHF数据链，成熟的低仰角跟踪技术，结合南方8年电台设计与制造经验，更佳有效的减少多路径效应，稳定提升了电台作用距离；更是突破了国产接收机与进口接收机不能联用的技术障碍，实现了电台与进口仪器的完美兼容。

“久”经考验铸精品：强大的软件系统， 针对不同行业、不同领域的测量应用量身订制专业级测绘软件，使得南方RTK软件始终保持强功能、人性化、多样化。

与“时”俱进多通道：多大220通道，支持当前双星应用，面向未来多星系统。 产品特色

电台 高速半双功数传电台GDL25融合了无线射频、数字处理和基带处理三大先进技术，空中传输速率达19200bps，具有较大发射功率。其性能可靠，坚固耐冲击，更加适合RTK野外作业。

中继站 是一种新型无线数据传输增益技术，通过中继站接收来自基站UHF电台信号，同频实时转发，利用中继站超长距离数据传输功能，可使基准站和移动站的电台数据传输距离增大5-8公里。
中继站具有高度集成、无线转发、无需数据流量费用等优点，可以在偏远山区无网络地方使用。

手簿 原装进口工业级手簿，拥有全字母、全数字键盘；WINCE/WINDOWS MOBILE操作系统，采用先进的32位Intel CPU，主频更是高达520MHZ，内存128M，并且支持最大限量扩充CF卡；IP67级防尘防水设计，抗2m自然跌落；内置全新版本工程之星3.0、测图之星、电力之星等软件。

技术指标 接收机精度指标 RTK水平精度：±1cm+1ppm RTK垂直精度：±2cm+1ppm
静态、快速静态平面精度：±2.5mm+1ppm 静态、快速静态高程精度：±5mm+1ppm
码差分定位精度：0.45m(CEP) 单机定位精度：1.5m(CEP)

接收机部分 220通道 GPS:L1C/A,L2E,L2C,L5 GLONASS:L1C/A,L1P,L2C/A(仅GLONASSM),L2P SBAS:L1C/A,L5 GIOVE-A:L1BOC,E5A,E5B,E5AltBOC(可支持) GIOVE-B:L1CBOC,E5A,E5B,E5AltBOC(可支持) 先进的天宝Maxwell6测量GNSS技术 优越的长距离RTK解算能力

物理指标 尺寸（长*宽*高）：158mm*158mm*78mm 电池容量：8800mAH 电压：7.2V
防震：抗2米自然跌落 防水：水下1m浸泡 防尘：完全防止粉尘进入 等级：IP67

内置GPRS/CDMA网络通信部分
支持GPRS/CDMA通信服务，国际通用，自动网络登录，兼容各种CORS系统的接入
南方免费全时为NRS的用户提供服务器，并支持NTRIP协议的接入，也可以为用户建立自己的服务器

接收机按键、显示屏相关指标 显示屏：128*64分辨率，2英寸液晶显示
四键操作：可视化操作，方便快捷

工作环境 工作温度：-40°C至+75°C 存储温度：-55°C至+85°C