

常温海绵铁过滤除氧器

产品名称	常温海绵铁过滤除氧器
公司名称	北京祥瑞盛达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市朝阳区黑庄户太谷物业院内10号
联系电话	86-010-87682776 13701177201

产品详情

在锅炉和管道等热力设施腐蚀中，氧腐蚀是最为严重的。去除

水中的氧是防止锅炉和管道等热力设施腐蚀的一种最有效手段。热力除氧、真空除氧、化学药剂除氧等传统的除氧方法，均存在投次大，运行成本高，水质不稳定，控制难度大，维修复杂，可靠性差等缺点。海绵铁除氧器克服了传统除氧方法的不足，是一种低投入，易控制，易维修，除氧效果好，运行成本低，可靠性强的新型除氧设备。除氧剂的特点 1、除氧剂为多孔颗粒状，分若干个粒度级别，粒度范围为0.5—15mm。强度高，不粉化，除氧效果佳。

2、填充除氧剂时应分层排布，优化组合。过滤效果好，滤层阻力损失小，一般 0.05MPa。

3、除氧剂松装密度为2.0-2.6t / m³，使用周期长，只少量补充，勿需更换。

4、除氧剂反洗频率低，“再生”后能迅速恢复初始活性。除氧器的优点 1、优点

(1)低位安装，占地面积小，可降低厂房高度，节省基建投资。

(2)可常温进水，勿需加热。节省能源消耗，运行费用低，吨水处理费用0.2元。

(3)尽管进水温度和设备热负荷波动，除氧效果始终保持良好，适应性强。

(4)除氧剂使用时只需定期反洗，反洗率低。反洗排污水无毒、无害、无副作用，有利于环境保护。

(5)除氧剂不板结，不粉化，耗量低，损失小，除氧效果好。

(6)除氧器出水溶解氧含量<0.05mg / L(低于GB1576-1996标准)

(7)含铁量 0.2mmol / L