

6313轴承 轴承 洛阳

产品名称	6313轴承 轴承 洛阳
公司名称	广州增城成信轴承筛网经营部
价格	23.00/套
规格参数	品牌:洛阳 型号:6311 旧型号:311
公司地址	中国 广东 增城市 增城市荔城镇湘江路163号
联系电话	086 020 82710980 13512711787

产品详情

品牌	洛阳	型号	6311
旧型号	311	类型	深沟球轴承
内径	55 (mm)	外径	120 (mm)
厚度	29	重量	1.367
保持架及其材料	F1碳钢	使用特性	高速
用途	减速机	滚动体列数	单列
滚道类型	深沟滚道	样品或现货	现货
轴承材质	不锈轴承钢AISI440(9Cr18)		

深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它结构简单，使用方便。主要用来承受径向载荷，但当增大轴承径向游隙时，具有一定角接触球轴承的性能，可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时，也可用来承受纯轴向载荷。与尺寸相同的其它类型轴承比较，此类轴承摩擦系数小，极限转速高。但不耐冲击不适宜承受重载荷。深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜 $2^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。

深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。

深沟球轴承广泛应用于汽车、拖拉机、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等

具体分类及型号对照：1、开式深沟球轴承（60000型）注：主要用以承受径向载荷，也可承受较小的轴向载荷，轴的轴向位移限制在轴向游隙范围内允许内圈相对外圈倾斜 1° -

12° 、外圈有止动槽的深沟球轴承（60000 n型）注：同基型深沟球轴承

装入止动环可简化轴承在轴承座孔内轴向定位3、一面带防尘盖，另一面外圈有止动槽的深沟球轴承

（60000-zn型）4、两面带防尘盖，外圈有止动槽的深沟球轴承（60000-2zn型）5、一面带防尘盖的深沟球轴承（60000-z）6、两面带防尘盖的深沟球轴承（60000-2z）注：同基型深沟球轴承 防尘盖与内圈挡边

之间有间隙，极限转速与开式深沟球轴承相同，密封较好轴承在装配时填入了适量润滑剂，安装使用时不用清洗和添加润滑剂。

7、一面带密封圈的深沟球轴承

(60000-rs型、60000-rz型)注：同基型深沟球轴承 密封圈与内圈挡边有接触式(后置代号%/，(/)和非接触式(.#，(.#)，接触式密封效果好，但摩擦阻力大，极限转速低。

8、两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2rs型、60000-2rz型)注：非接触式密封极限转速与开式深沟球轴承相同轴承在装配时填入适量润滑剂安装使用时不用清洗和添加润滑剂。

9、凸缘外圈深沟球轴承(f60000型) 10、一面带防尘盖的凸缘外圈深沟球轴承(f60000-z型) 11、两面带防尘盖的凸缘外圈深沟球轴承(f60000-2z型)