

河北电厂防风抑尘网厂家供应六安料场圆孔防尘网滁州沙场冲孔防风网

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 河北电厂防风抑尘网厂家供应六安料场圆孔防尘网滁州沙场冲孔防风网 |
| 公司名称 | 安平县乐博金属丝网制品有限公司 |
| 价格 | 11.00/米 |
| 规格参数 | 板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区 |
| 联系电话 | 0318-7728121 13932896277 |

产品详情

河北电厂防风抑尘网厂家供应六安料场圆孔防尘网滁州沙场冲孔防风网

沙场冲孔防风网主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

安装须知:

设计和施工主要分为四部分

(1) 防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

(2) 防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。

(3) 挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

(4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。