

FSM-2型防水板焊缝气密性试验仪

产品名称	FSM-2型防水板焊缝气密性试验仪
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪 型号:FSM-2
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

FSM-2型防水板焊缝气密性试验仪 使用检测方法：检测方法是将5号注射针与压力表相连接，用打气筒进行充气，当压力表达达到0.25MPa时停止充气，保持15分钟，压力下降在10%以内，

FSM-2型防水板焊缝气密性试验仪

说明焊缝合格。如压力下降过快说明有渗漏，用肥皂水涂在焊缝上，有气泡的地方重心补焊 防水板接缝较多，放水的关键取决于接缝密封好坏程度。国家常采用的是双焊缝自动热合技术，这一种方法一方面能保证焊接质量，另一方面便于充气检查。 FSM-2型防水板焊缝气密性试验仪 充气检查方法是将5号注射针与压力表相连接，用打气筒进行充气，当压力表达达到0.25Mpa时停止充气，保持15min，压力下降在10%以内，说明焊接缝合格。如压力下降过快说明有渗漏，用肥皂水涂在焊缝上，有气泡的地方重新补焊。

。