

多功能方管压弯机建造大棚窝弯机鑫宏多功能弯管机

产品名称	多功能方管压弯机建造大棚窝弯机鑫宏多功能弯管机
公司名称	济宁鑫宏工矿机械厂
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:鑫宏牌 型号:DWQJ-76 包装:木箱
公司地址	济宁市市中区龙行路1027号
联系电话	05372889118 13863769835

产品详情

济宁鑫宏工矿机械设备有限公司是山东地区主要的铁路养路设备及各种矿用设备及配件制造（生产）销售单位，广泛运用于机械、铁路、工务、电务、矿山等行业服务，用户遍及全国各地。我们以“质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚”为宗旨，竭诚为广大客户提供优质的产品和一流的服务，热忱欢迎国内外客户洽谈业务，与您宾诚合作，共同发展！13863769835

多功能弯管机价格，圆管弯管机厂家批发，方管多功能弯管机直销价格，电动弯管机多少钱一台？鑫宏牌多功能弯管机最便宜多少钱？哪里卖的DWQJ-76多功能弯管机质量好还经济实惠？弯小管最方便的机器：

SWG-38手摇多功能弯管机，手摇38弯管机价格，手动方管弯管机价格，38多功能弯管机价格，轻型多功能手动方管圆管弯管机，手摇弯管机，手摇多功能弯管机，方管弯管机，圆管弯管机

功能：本机是一种轻型弯管机械设备。可弯任意不同圆管、方管、矩型管、型材弧管。弯管成型为弧度或圆，弯曲半径大小根据材质的延伸率与可弯曲性能许可为条件，一般最小R为管子直径的10倍。所弯管子大于90度。操作轻便，成型效果好，是小型制品、工程的理想工具。

使用方法：把SWG-38手摇多功能弯管机台钳按图固定，根据所弯管子外径选择轮模，分别装入弯管机活动板下，盖上活动板，拧紧调节丝杆，即可弯管。

技术参数见表。

名称

圆管mm

方管mm

材料壁厚mm

机器轮廓尺寸

机器重量KG

规格

16、19、22、25

16、19、25、30、38

0.3-1

640 × 350 × 1030

35

专门加工圆管的机器

SWG-25手动弯管机是冷弯成型简易手动弯管机。不用加热灌沙等工艺。弯曲圆弧光滑、清晰、变形小。使用方便，便于携带。适合于厂矿、农村、化工、制冷、建筑、电气线路、管子安装，是以上行业必备的常用工具。

SWG-25手动弯管机技术参数：

弯管外径 × 壁厚 (mm)

最大弯曲角度

弯曲半径

10 × 2.25

180 °

4D

12 × 2.25

14 × 2.25

16 × 2.25

19 × 2.25

25 × 2.25

加工大弧度最好的机器

DWQJ-76多功能滚动式弯管机主要适用于建筑装璜行业，用与弯曲不锈钢和其他有色金属薄壁园管、方管、矩形管。根据需要使其弯成任意弧度。使用该机弯管时，不需要加热或填砂工艺，根据不同的需要可以冷弯成形。所弯制品具有园弧光滑，清晰，变形量小等特点。本机设计结构简单，DWQJ-76多功能滚动式弯管机操作灵活方便，使用寿命长，配备模具多。具有一机多用的功能。并能把6M长，直径25.4 c 以下的不锈钢管一次性弯成园圈，使园圈逐渐滚缩成弹簧式的小园圈的特殊功能。DWQJ-76多功能滚动式弯管机主要技术参数：

型号

DWQJ-76

圆管

主动模mm

19、 22、 25、 32、 38、 51、 63、 76

被动模mm

19、 22、 25、 32、 38、 51、 63、 76

方管

16、 19、 22、 25、 30、 38、 40、 50

管壁厚度 (mm)

0.5-2

电机功率 (kw)

1.5

电压 (v)

380/220

重量 (kg)

245

外形尺寸 (cm)

60 × 89 × 109

这些弯管机 济宁鑫宏 13863769835 销售都可以咨询购买。我公司生产的部分产品：

五金工具：电动套丝机、手持式电动套丝机、DW-4多功能弯管机、手提式剪板机、手动弯管机、电动弯管机、滚槽机、电动套丝机、电动切管机、角钢扁钢卷圆机、牛头剪板机、手动卷圆机、联合角咬口机、单平口咬口机、KFE-12六功能、多功能弯头咬口机、手动共板法兰折边机，不锈钢电动坡口机、手持式电动坡口机、多功能压线机、手动咬口机、脚踏剪角器、手动切角器、电动卷圆机、烟筒卷圆机等多种电动工具