

# 车间地坪漆报价及施工方案

产品名称	车间地坪漆报价及施工方案
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

## 产品详情

### [车间地坪漆报价及施工方案](#)

车间地坪漆首先需要满足以下条件：

要求水泥基面牢固、结实、不起壳，最好水泥面与混凝土底一起浇注，以杜绝砂浆层起壳现象；如果先捣混凝土后铺砂浆找平层，则要求砂浆层厚度大于3cm，如果用于车行道，则砂浆层要更厚些，防止车压后砂浆层脱块、分离、粉碎。

要求水泥层表面不起砂、硬度好，一是水泥质量要好，二是水泥与砂子的比例要恰当。水泥砂浆层要充分保养好，适时浇水，防止粉化。

表面平坦、无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。

表面干燥，含水量小于6%。正常条件下，施工后保养期混凝土为夏季3~4周，冬季3~6周；砂浆层为夏季2周、冬季4周。

地坪表面的PH值应为6.8~8.0。

地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣。如有，要设法先行清除。

用2m直尺和楔型尺检查,平整度不小于5mm。

坡度应符合设计要求,允许偏差值为坡度的0.2%，并不大于30mm（丈量检查和作泼水试验）。

如果没有达到以上要求，可以采用以下基面处理方案：

对于水泥或水磨石地面有油污的（食用油、机油等），先用氢氧化钠（俗称烧碱）洒于已用水冲湿

的地表面，用竹扫把反复擦洗，然后用水冲洗干净，可反复2~3次，直到表面无油迹为止。施工人员要穿长统水靴、戴橡胶手套操作，以防烧碱腐蚀皮肤。

对于有旧油漆的地面，如该油漆易起壳、脱落，则必须全部铲除或打磨掉，然后才能施工。如该油漆面大部分附着力良好，且不与地板漆起反应，则先铲除掉易脱落部分漆皮，再用打磨机或手持砂纸将旧油漆表层打毛，以增另新漆的层间附着力。

对于打过蜡的地面，须先用除蜡水清洗去蜡或请清洁公司除蜡。

对于掉在地面的防锈漆、乳胶漆、泡泡糖、沥青漆，必须全部铲掉。

不太平整、有水泥结块、浮水泥渣的地面，先用金刚石水磨机打磨一遍，然后清扫、吸尘。

对于地坪表面碱性太大(PH > 8),先用碳酸水清洗中和,然后用清水冲洗。

对于较深的伸缩缝，须先用彩色弹性胶填充到低于地平面约1~2mm的高度，然后用快干硬油漆腻子刮平；对于已填了沥青的伸缩缝，要将缝中的沥青铲平到低于地平面1~2mm的深度，然后用快干硬油漆腻子刮平，防止返色。

对于潮湿或部分有水又急需施工的地面，要采取吸水、擦干、太阳灯照、热风机吹或煤气火焰烘烤等措施使其加速干燥，以达到施工要求。

处理完基面然后按照以下施工工艺来进行施工

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/111.html>