

台湾福南FURNAN齿轮泵油泵50T-20-FR VPS-F-15-B

产品名称	台湾福南FURNAN齿轮泵油泵50T-20-FR VPS-F-15-B
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

固定板7通过螺栓连接在密封门10一侧外壁上，门框1一侧顶部外壁设置有滑轮机构3，滑轮机构3内设置有平行板2，平行板2的内壁滑动连接有滑轮4，滑轮4的内部设置有滑轮轴5，滑轮轴5底部外壁焊接有支撑板6，支撑板6远离滑轮轴5的一端焊接有固定板7，支撑板6与固定板7的连接处焊接有肋板8。

进一步地，门框1的底部开有两个通口，且两个通口之间的距离与道轨30的宽度相等，道轨30穿过通口，道轨30底部外壁设置有等距离的轨枕28，且轨枕28与道轨30垂直，轨枕28的底部外壁安装在水平面上，轨枕28顶部靠近道轨30一侧通过螺栓连接有稳定块29，且稳定块29底部一侧外壁卡接在道轨30上。

台湾FURNAN叶片泵 台湾FURNAN齿轮泵 台湾FURNAN油泵

台湾福南叶片泵

50T-07-FR 50T-12-FR 50T-14-FR 50T-17-FR 50T-20-FR 50T-23-FR

50T-26-FR 50T-30-FR 50T-36-FR 50T-39-FR 50T-40-FR 50T-43-FR

150T-48-FR 150T-61-FR 150T-75-FR 150T-94-FR 150T-116-FR

VPS-F-12-A VPS-F-15-B VPS-F-20-C VPS-F-30-D VPS-F-40-D

台湾FURNAN叶片泵 台湾FURNAN齿轮泵 台湾FURNAN油泵

台湾福南叶片泵

VV-SV-VAF-P3-15-02 VV-SV-VAF-P2-15-02 VV-SV-VBF-A3-20-02

VV-SV-VAF-A2-20-02 VV-SV-VC-F30-02 SV-VS-VD-F40-02

VV-TV-15 VV-TV-20 VV-TV-30 VV-TV-40

TLVP1-20FA3 TLVP1-30FA3 TLVP1-40FA3 TLVP2-30FA2

TLVP2-40FA3 VVP-VB1/F20A3 VP-30-T-A3 VP-40-T-A3

台湾FURNAN叶片泵 台湾FURNAN齿轮泵 台湾FURNAN油泵

台湾福南叶片泵

VP-SF-15-A-20 VP-SF-15-B-20 VP-SF-15-C-20 VP-SF-15-D

VP-SF-20-A-20 VP-SF-20-B-20 VP-SF-20-C-20 VP-SF-20-D

VP-SF-30-A-20 VP-SF-30-B-20 VP-SF-30-C-20 VP-SF-30-D

VP-SF-40-A-20 VP-SF-40-B-20 VP-SF-40-C-20 VP-SF-40-D

进一步地，门框1的一侧底部设置有气控组件43，所述气控组件43包括控制箱31和导气管32，且控制箱31焊接在门框1的一侧底部外壁，控制箱31内顶部外壁开有安装孔33，安装孔33内部设置有进气管32，进气管32的一端连接有分水滤气器34，分水滤气器34的出气口通过导气管36连接有节流阀35，节流阀35的出气口通过导气管36连接有油雾器37，油雾器37的出气口通过导气管36连接有二位三通电磁换向阀38。

进一步地，二位三通电磁换向阀38的出气口通过导气管36连接有三通管39，三通管39分出的两个导气管36分别连接在两个第一气管22上，且另一三通管39分出的两个导气管36分别连接在两个第二气管23上。

进一步地，门框1的内壁上固定连接有密封圈9，密封圈9位于远离密封门10的一端，密封圈9的加入能让的密封门10的密封的更加紧密，为井下提供更高的气压，保障了空气的顺利流通。