

品牌ABS长柄滤头滤帽供应商

产品名称	品牌ABS长柄滤头滤帽供应商
公司名称	合肥三番水处理设备有限公司
价格	5.00/个
规格参数	规格: 24*292mm 耐冲击力:27-49kg/cm 拉伸强度:21-28Mpa
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C1座11层
联系电话	0551-65305058 13856949992

产品详情

过滤是水处理工艺中的一个重要环节。滤池滤水运行时，随着滤料层截污量的增加，污泥渗透度加深，致使滤速下降，滤池水位就逐渐上升，滤后水浊度升高。为使滤池恢复正常运行、保证出水水质和水量，此时必须进行反冲洗 - - 反冲洗的过程是从滤板底部进水，冲击滤板上的滤料层。

由于传统滤池工艺陈旧，耗能耗水量大、反冲成本高、效果差，因而当今滤池设计已普遍采用小阻力配水系统的滤头

(www.hfsf88.com)、滤板气水反冲洗或滤头板单水反冲洗工艺。经全国多家大、中、小型水厂新建或改造后使用证明：滤头

、滤板配水系统具有结构简便，工艺技术可靠、水头损失小，能耗低，无死水区、不易堵塞积泥、施工管理方便等一系列优点。反冲水量仅为传统滤池的1 / 2到1 / 3而且运行稳定，滤后水质水量明显提高，水厂效益和社会效益显著。目前已在各类新建滤池以及传统滤池改造的工程中广泛应用。

三番滤头

采用进口ABS工程塑料制造，承压强度高，踩碰不碎，在滤头结构中强化螺纹，增设橡胶垫圈，联接牢固，永不脱落。滤头帽底座设计增强底缝，使与滤板间无死水区，不积泥等优点。

三番水处理长柄滤头

由滤帽、滤柄、滤帽座及预埋件组成。滤帽上有许多狭缝构成气水混合通道，滤柄顶部与滤帽连成一体，中、上部有一至三个进气水小孔，靠近底部设有二到三个进气水狭缝，末端孔口可进水，因气水反冲洗使用的滤头滤柄较长（一般 150mm），此种滤头又称长柄滤头。

此类长柄滤头

应用于滤池气水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。滤头既可适用于生活饮用水处理，也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处，同样可以应用于工业废水，生活污水处理工程中。