# 品牌ABS长柄滤头滤帽供应商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 品牌ABS长柄滤头滤帽供应商 |
| 公司名称 | 合肥三番水处理设备有限公司 |
| 价格 | 5.00/个 |
| 规格参数 | 规格:φ24*292mm<br>耐冲击力:27-49kg/cm<br>拉伸强度:21-28Mpa |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C栋1201室 |
| 联系电话 | 13856949992 |

# 产品详情

过滤是水处理工艺中的一个重要环节。滤池滤水运行时，随着滤料层截污量的增加，污泥渗透度加深，致使滤速下降，滤池水位就逐渐上升，滤后水浊度升高。为使滤池恢复正常运行、保证出水水质和水量，此时必须进行反冲洗－－反冲洗的过程是从滤板底部进水，冲击滤板上的滤料层。

由于传统滤池工艺陈旧，耗能耗水量大、反冲成本高、效果差，因而当今滤池设计已普通采用小阻力配水系统的**滤头**
（www.hfsf88.com）、滤板气水反冲洗或滤头板单水反冲洗工艺。经全国多家大、中、小型水厂新建或改造后使用证明：**滤头**
、滤板配水系统具有结构简便，工艺技术可靠、水头损失小，能耗低，无死水区、不易堵塞积泥、施工管理方便等一系列优点。反冲水量仅为传统滤池的1／2到1／3而且运行稳定，滤后水质水量明显提高，水厂效益和社会效益显著。目前已在各类新建滤池以及传统滤池改造的工程中广泛推广应用。

**三番滤头**
采用进口ABS工程塑料制造，承压强度高，踩碰不碎，在滤头结构中强化螺纹，增设橡胶垫圈，联接牢固，永不脱落。滤头帽底座设计增强底缝，使与滤板间无死水区，不积泥等优点。

**三番水处理长柄滤头**
由滤帽、滤柄、滤帽座及预埋件组成。滤帽上有许多狭缝构成气水混合通道，滤柄顶部与滤帽连成一体，中、上部有一至三个进气水小孔，靠近底部设有二到三个进气水狭缝，末端孔口可进水，因气水反冲洗使用的滤头滤柄较长（一般≧150mm），此种滤头又称长柄滤头。

此类**长柄滤头**
应用于滤池气水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。滤头既可适用于生活饮用水处理，也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处，同样可以应用于工业废水，生活污水处理工程中。