

摆闸翼闸门禁通道三辊闸验票吞卡系统厂家直供

产品名称	摆闸翼闸门禁通道三辊闸验票吞卡系统厂家直供
公司名称	北京景智通科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	三辊闸:翼闸 GGm:307 1200:980
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼八层815
联系电话	01057116398 13366414155

产品详情

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 机械结构防夹、防碰伤功能，在门体复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（ 2Kg）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，门体自动锁死；
- 5) 门体同步可调（针对双闸情况）；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 9) 可单向或双向控制人员进出；
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11) 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；
- 12) 断电门体自动敞开、上电自动闭合，符合消防要求。
- 13) 声（光）报警功能，含非法闯入报警、(反向闯入关闸)；等；

- 14) 计数功能 (可选配) ;
- 15) 防夹功能(4对红外);
- 16) 精准的逻辑判断、红外复位功能(4或6对红外);
- 17) 语音输出, 人性化提示正确通行 (可选配) 。

3、主要结构和配置 (单通道)

机箱2个

门体2个

控制板2套

方向指示板4个

变压器3个

电机2个

逻辑判断板1块

红外8/10对

语音模块1套 (可选配)

记数板2块 (可选配)

机芯及传动部分2套

4、标准技术参数

机箱材料: 国产标准(304号)不锈钢

机箱尺寸: 1440长*300宽*1000高 (MM) (标准)

门体: 285mm

重量: 80Kg

进、出方向: 单向或双向

工作电压: AC220 \pm 10% V/50 \pm 10% HZ

驱动电机: 直流有刷电机 (24V)

输入接口: 干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号, 驱动电流 10mA

通信接口: RS485标准距离 1200米

LED指示灯：2个读卡窗：2个

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-10 —— 50 相对湿度：90%，不凝露

适用范围：

*车站、企业、工厂、码头、旅游景点进出口通道管理

*会展、游泳馆等验票通道管理

*企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

*特殊通道控制

主要用途：

适用于景区/博物馆/展览馆/体育馆/影剧院等需移动检票或不便安装固定检票设备或人流高峰期增加临时通道等，为

出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入。