埃因生产ANT1001柔性拖链电缆

产品名称	埃因生产ANT1001柔性拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

埃因生产ANT1001柔性拖链电缆

产品应用

适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。

产品结构

导体:符合VDE0295/IEC228第6类，多股细绞铜丝导体

绝缘：特别耐油脂OPVC混合料芯线绝缘 (可根据客户要求定制颜色)

(可根据客户要求定制颜色)芯线绞合成缆，芯线节距极小，无纺布包覆。

护套：特别耐油脂OPVC混合料外护套

外护套银灰色(RAL7001)(可根据客户要求定制颜色)

技术参数

工作电压:300/500V

绝缘电阻:>20 MOhm x km

小弯曲半径: 移动安装: 7.5x电缆外径，固定安装: 4x电缆外径

使用温度范围:移动安装: 0C 至+70 ° C，固定安装: -40 ° C 至+80 ° C

产品优势

外径优化减小，从而节省电缆安装所需空间，满足严格的电气和机械性能要求。

在室温下具有抗酸、碱和油脂等特性，采用多股细绞成束铜丝和较小成缆节距。

并在缆芯内加入足够的滑石粉以减少摩擦，使芯线与芯线、芯线与护套间保持不粘连无有害物质，符合ROHS 标准。

本产品符合EEC规程73123(低电压规程)CE的规定 符合CE/TUVIVDE等标准。

该产品具有低粘性表面，在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。且具有优异的防浅水、轻度耐油、阻燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能，同时能承受一般的机械外力。