

高压电磁阀法兰阀天阀门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高压电磁阀法兰阀天阀门 |
| 公司名称 | 上海阀天阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海阀天 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 02151691756 13817238068 |

产品详情

高压电磁阀（法兰）

应用范围：高压电磁阀用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；广泛应用于军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、工业窑炉、干燥设备、给排水、消防、食品医疗、清洗设备、喷泉、管道介质自动化控制等领域。是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。

产品特点：专利技术、独特设计；先导式活塞结构、性能稳定；密封性好、开关迅速；专制线圈、不易烧毁；线圈功耗小、寿命超长。

主要技术参数：

通径范围：DN1~DN300。 压力范围：0.1~80Mpa。

控制方式：常开、常闭、自保持式。 电源电压：DC12~220V；AC24~380V。

阀体材质：不锈钢。 适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。

温度范围：(-200、-50)~(+120、+200、+250)。 介质粘度：小于50C St(大于时需定制)。

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。 接线方式：接线座式；引线式；插头式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）。

注：外形尺寸根据压力等级告知，特殊要求可订做。

出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀