

分布直动式电磁阀

产品名称	分布直动式电磁阀
公司名称	上海阀天阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海阀天 型号:FT
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄
联系电话	02151691756 13817238068

产品详情

分布直动式电磁阀

应用范围：

它广泛应用在石化、电力、机械、医疗、科研、灌装、楼宇、工业窑炉、管道介质自动化控制等各个领域。

产品特点：

零压启动、低压结合；活塞结构、性能稳定；专制线圈，不易烧毁；适用于低压力、大口径的管道系统中。

主要技术参数：

控制方式：常开、常闭、自保持式。 电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V。
阀体材质：铸钢、不锈钢、四氟乙烯。 适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。
压力范围：0~0.6MPa 温度范围：-20、~+80、+120、+200、+250。 介质粘度：小于50C
St(大于时需定制)。 防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。
接线方式：接线座式；引线式；插头式。 连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)。

工作原理：常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上卸压，活塞靠下腔介质压力推动，

电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，阀关闭。常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。