

低压电表箱厂家定制 首选锦泰恒

产品名称	低压电表箱厂家定制 首选锦泰恒
公司名称	山西锦泰恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:电表箱 山西省太原市小店区:山西省太原市小店区
公司地址	太原市小店区康宁街阳光金地19层01号
联系电话	0351-7825538 13546340555

产品详情

一、概述电表箱是一种可直接固定在墙上或安装在电线杆上、能安装任何规格的电子表、机械表、安装漏电保护器、接线盒、漏电开关DZ47或RCL熔断器以及隔离开关，刀闸电表与开关单独隔离分开，能户能控制开关，线路不外裸有防窃电功能的配电装置。二、适用范围电表箱包括单相表箱和三相表箱两大部分，适用于交流50HZ或60HZ，额定工作电压至200V、380V。1、安装地点：户外10KV供电的高供低计的计量，及居民计量。2、环境温度：-25 ---+55 3、空气相对湿度：+40 ，不高于50%；-40 不高于60%4、地震烈度不超过8级5、倾斜度：对箱体不超过3°；对电能表不超过1°6、污染等级：3级7、安装场所：外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍三、结构特点1) 外观平整光滑，无裂伤痕，无明显气泡，透明性良好，表面无固化不良、透针孔、浸渍、裂伤及明显气泡；箱内元器件结构紧凑、布局合理，线路走向顺畅清晰要能够从不同方位可清晰观察到箱内各元件接线和及时发现故障,底座具备一体式走线槽，以规范和方便布线。2) 表箱整体扣合严密，多表位箱体（4表及4表以上）采用金属防锈铰链与滑扣结合方式扣合，可180°开启，以方便检修。产品的上盖与底座之间可采用防盗螺栓、铅封、挂锁三重连锁保护，且三者都在封闭空间内，有效防水、防锈、防老化、防盗。3) 箱盖采用透明聚碳酸酯“PC”材料注塑成型，箱底采用ABS工程塑料注塑成型，多表位箱体厚度 3.0mm；各部件尺寸偏差不大于1±mm，性能符合国家化工行业颁布的HG2503-93等技术标准要求。4) 阻燃性能:具有V-2等级的阻燃性能，耐高温 130 。5) 绝缘电阻，电表箱的绝缘电阻不小于20兆欧。6) 电气强度：施加50HZ/1500V电压，历时1分钟，不应发生飞弧、击穿闪电现象。7) 耐酸碱性：把1ML浓度百分之三的酸碱溶液滴在箱体表面上，1小时后擦去，无裂纹无分层现象。8) 抗静压性能：100kg重物（体积10×10cm²）置于产品任意位置三分钟不开裂不损坏。9) 耐静力挤压：将100KG重力施加于平放的电表箱上，1分钟后电表箱无裂纹、剥落、破损现象。10) 耐沙袋冲击：将7KG中的沙袋，从1M高度自由落下，反复5次，电表箱连接部位无裂纹、破落等异常现象。11) 气候影响：产品在外界30±10 、内部75 和长期阳光照射，以及高温:60±5 4h；低温:-30±3 4h的条件下，不变形,不开裂，且保持透明性。12) 抗冲击：产品在固定螺丝旋紧的条件下（无包装），由2 m高度自由落体试验,箱体应保持完好。耐沙袋冲击：将7kg重的沙袋，从1m高度自由落下反复5次，表箱部位无裂纹、破落等异常现象。四、注意事项1.电表箱安装与使用：安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好性。电表箱应垂直安装，倾斜角。度不得超过5°。2.电表箱安装位置应选择无剧烈震动、冲击及不足以腐蚀电器元件的地方。因电表箱锁使用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类、溶于氧化径类和芳香族深剂，所以应避免与这些化学物质接触或一起使用。3.电表箱在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电

表箱的表面，电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所，避免阳光长时间直接照射，以延长电能表的使用寿命。五、订货须知1.功能、功率及数量2.设计图纸及品牌配件要求3.联系人、联系方式、联系地址

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家、万豪明珠、汾东花园、城南逸居等。16年一线带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。详情请咨询公司网址：www.jth18.com电话：13546340555
(马总) 18503460283(李经理)微信：2856663648? QQ：812676375