

耐污型陶瓷绝缘子型号xwp-100

产品名称	耐污型陶瓷绝缘子型号xwp-100
公司名称	河北鑫奥创电力器材有限公司
价格	32.00/片
规格参数	品牌:鑫奥 型号:xwp-100 爬电距离:450
公司地址	河北省河间市
联系电话	0317-3862900 13091161958

产品详情

耐污型陶瓷绝缘子型号xwp-100

高压线路盘形悬式瓷绝缘子供高压架空输配电线路中的绝缘和固定导线用，一般组装成绝缘子串用于不同电压等级的线路上。

普通型绝缘子适用于一般地区，如适当增加绝缘子片数亦可提高污闪性能。

悬式瓷绝缘子由瓷件、铁帽和钢脚用不低于525号硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成。铁帽及钢脚与胶合剂接触表面薄涂一层缓冲层，钢脚顶部有弹性衬垫。瓷件表面一般绘白釉、棕釉，根据需要也可绘其它釉。铁帽、钢脚表面全部热镀锌。球型连接的推拉式弹性锁紧销有W型和R型两种型式，均用锡青铜、黄铜、奥氏体不锈钢制成，弹性及防腐性好，拆装方便。槽型连接的圆柱形和驼背形开口销，前者表面热镀锌，后者用黄铜制造。上述弹性锁紧销，圆柱销等零件均与产品成套供应。

绝缘子按连接方式分球型和槽型两种。

同一强度等级的普通型和耐污型绝缘子，采用相同的球窝连接尺寸，可保证互换。

悬式陶瓷绝缘子型号说明XP—以机电破坏负荷表示的普通型悬式瓷绝缘子；X—以一小时机电负荷表示的普通型悬式瓷绝缘子，其右下角数字为设计顺序号，数字70、80、100、120、160、210、300为额定机电破坏负荷(KN)；3、4.5为一小时机电实验的机械负荷(t),C—槽型链接(球形链接不表示)。耐污型悬式陶瓷绝缘子外形及尺寸高压线路盘形悬式瓷绝缘子供高压架空输配电线路中的绝缘和固定导线用，一般组装成绝缘子串用于不同电压等级的线路上。

普通型绝缘子适用于一般地区，如适当增加绝缘子片数亦可提高污闪性能。

悬式瓷绝缘子由瓷件、铁帽和钢脚用不低于525号硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成。铁帽及钢脚与胶合剂接触表面薄涂一层缓冲层，钢脚顶部有弹性衬垫。瓷件表面一般绘白釉、棕釉，根据需要也可绘其

它釉。铁帽、钢脚表面全部热镀锌。球型连接的推拉式弹性锁紧销有W型和R型两种型式，均用锡青铜、黄铜、奥氏体不锈钢制成，弹性及防腐性好，拆装方便。槽型连接的圆柱形和驼背形开口销，前者表面热镀锌，后者用黄铜制造。上述弹性锁紧销，圆柱销等零件均与产品成套供应。

绝缘子按连接方式分球型和槽型两种。

同一强度等级的普通型和耐污型绝缘子，采用相同的球窝连接尺寸，可保证互换。

公司是在城网改造、农网改造和电站改造中成为迅速崛起的企业。我公司专业生产悬式绝缘子、支柱绝缘子、针式绝缘子、钢化玻璃绝缘子、合成绝缘子、户内外隔离开关、氧化锌避雷器、跌落式熔断器、电力金具等产品。

我公司秉持质量第一、精细服务和持续创新的经营理念。高压零部件90%由自行设计、加工。公司先后顺利通过相关质量管理体系认证。多年来被评为“先进单位”和“优秀企业”。被列入国家水电系统配套供应网络成员单位。公司以持续改善、尽善尽美的质量政策，以“诚信、务实、高效、求真”为宗旨，坚持质量第一，用户至上为原则。竭诚为广大用户服务，热忱欢迎新老客户与我们携手共创美好的未来。

主营产品：

电力绝缘子系列包括：标准玻璃绝缘子、防污型玻璃绝缘子、空气动力型玻璃绝缘子，悬式瓷瓶绝缘子、支柱陶瓷绝缘子、针式瓷绝缘子；悬式复合绝缘子、支柱复合绝缘子、针式复合绝缘子。

隔离开关：GN19、GN30、GN6、GN8、GN27、GN22、GN24、GW4、GW5、GW9等

跌落式熔断器：RW3、RW4、RW5、RW7、RW10、RW11、RW12、NCX-12
ABB型等户外跌落式熔断器。

欢迎订购我们的耐污x悬式型陶瓷绝缘子XWP-100