

GL-PVC100矿用电缆挂钩，100型电缆挂钩

产品名称	GL-PVC100矿用电缆挂钩，100型电缆挂钩
公司名称	乐清市七仪电气有限公司
价格	1.90/个
规格参数	品牌:七仪 型号:GL-PVC100 重量:0.34kg
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成街道新南教场巷4号
联系电话	18767774501

产品详情

GL-PVC100矿用电缆挂钩，100型电缆挂钩

GL-PVC系列矿用挂接式电缆挂钩（以下简称电缆挂钩）是一种低碳环保型产品，可根据所架设电缆的根数灵活组合使用。在架设、撤除、增加、更换电缆时具有省时、省工、省力，易于维护、使用寿命长等优点，是目前矿山、地面、涵洞、煤矿井下架设电缆的极为理想的更新换代产品。

该电缆挂钩通过了国家安全生产抚顺检验检测中心的检验，取得了煤矿矿用产品安全标志证书。

电缆挂钩适用范围

该电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支撑件，广泛用于矿山、地面、地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下有瓦斯含量的易燃易爆场所。

电缆挂钩产品特点

该电缆挂钩使用优质的PVC材料，据有抗冲力强、不易变形、抗腐蚀、重量轻等优点，符合并具有阻燃、抗静电性能。完全符合MT 113-1995
煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则。

阻燃、抗静电性能。电缆挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能指标不会因使用时间而受到影响，特别适合在煤矿井下高瓦斯或高煤尘的易燃易爆场所。

质轻、安装方便。电缆挂钩密度小、重量轻、成本低、安装方便，用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且使工程综合造价降低。

抗老化、耐腐蚀。电缆挂钩是用优质的PVC材料压成，具有极好的抗老化性能和韧性，不易脆化，吸收冲击力强。

使用寿命长。在正常条件下可使用50年。

产品结构

主电缆挂钩：1.保险凸扣；2.挂孔；3.直杆；4.保险凹槽；5.挂柱；6.反光标志；7.弧形钩（挂电缆用）；8.备用孔。

钢丝绳挂钩：1.保险凹槽；2.挂柱；3.小弧形钩（挂钢丝绳用）；4.定位螺丝。

定位件：1.保险凸扣；2.挂孔。

安装及注意事项

（1）根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m~1.8m(也可以以电缆不下垂为限)为一个悬挂单位，每一单元根据悬挂一个或多个电缆挂钩。

2) 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。

3) 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹。