

豪华高清车牌识别系统

产品名称	豪华高清车牌识别系统
公司名称	贵州天正高科发展有限公司
价格	15000.00/30000
规格参数	品牌:国超200万像素 型号:LP022.LP023.LP26.LP.029 技术参数:功能说明: 1、集成高清车牌识别,识别率>99.99% 2、集成停车场控制器,收费,显示,语音,开闸
公司地址	贵阳市南明区沙坡路1号帝豪名都B栋2706
联系电话	18166775898

产品详情

功能说明:

- 1、集成高清车牌识别,识别率>99.99%
- 2、集成停车场控制器,收费,显示,语音,开闸
- 3、集成红绿灯显示控制(支持红,黄,绿,闪灯等控制模式)
- 4、集成4行4字显示大屏,显示识别车辆信息外可发布广告
- 5、集成高亮补光灯
- 6、支持TTS万能语音播报模式,用户可设置个性化语音
- 7、同时支持tcp,485通讯
- 8、显示屏可以左右旋转30度
- 9、多重防水,防尘,防抖设计,用户安全省心
- 10、高度集成(1根电源,1根通讯线,1根开闸线全搞定)
- 11、外观高贵,时尚,大气

参数说明: 1、识别率>99.99% 2、像素:200万 3、车速<80公里/小时 4、材质:2.0钢板 5、尺寸:360 X 1830MM 6、显示模组:P3.75 7、通讯TCP/ip,485 8、电压:220V 9、温度:-60

设备端技术指标

全天候车辆捕获率 99% 多检率 5%

全天候车牌识别正确率 98%

输出信息:符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息.自带自动超强补光灯

支持投票算法.支持视频流触发.支持地感触发

相机端技术指标

H.264视频流图像格式:分辨率：1080P（1920×1080）、720P（1280×720）

输出帧率：25fps 分辨率：1936×1452 输出帧率：12.5fps

抓拍响应时间 80ms 逐行扫描彩色CCD

整机功耗 30W 工作环境温度:-20 ~ +60 工作环境湿度:20% ~ 90%（无凝结）

设备输入/输出接口:1个24 芯控制接口、1个CVBS输出接口、1个HD-SDI输出接口

设备通讯接口:100M/1000M 自适应网口 支持协议:TCP/IP、NTP、ONVIF协议

适用场所:

该摄像机用途广泛，在街道夜视环境下，本摄像机既能看清车牌又能兼顾周边环境，适用于乡镇道路、国道、省道、学校进出口、医院进出口、小区进出口、加油站、大型工业园进出口、停车场出入口、城市路况等监控场所等监控场所!

采用130万像素SONY传感器，最高支持1080*1024分辨率；集宽动态、低照度、高画质于一身；

嵌入式智能算法,保证夜间与白天看车牌最佳效果；

具有强光抑制功能，且强光抑制自动转换,从而使白天和晚上都能达到满意的监控效果；

具有超级宽动态功能；

安装施工简单，无需破地埋地检，无需专业人士调试，无需客户端软件，所有车牌功能都在摄像机控制板上完成，连接NVR或电脑调取录像回放，回放时点暂停即可看清车牌；

[安装施工简单，无需破地埋地检，无需专业人士调试，连接NVR或电脑调取录像回放，回放点暂停可以看清车牌；](#)