

ZK19型气动轨道钻详细参数

产品名称	ZK19型气动轨道钻详细参数
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司起重工具分公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:ZK19 钻孔范围:24mm
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2223122 15163788428

产品详情

Zk19轨道钻机采用气动工作方式，避免了火花产生，可以再井下进行安全使用。轨道钻的使用场所：适合煤矿井下井上钢轨的钻孔工作。特点，工作效率高，准确定位，降低人工劳动强度，安全系数高，操作简单气动轨道钻的组成：主要有叶片式发动机、减速箱、进给机构、换向阀等组成。

轨道气钻技术参数

额定压力：0.5Mpa

工作压力0.4-0.63MPa

额定工作转速165r/min

额定扭矩35,N/m

大扭矩>60N/m

空转转速>330r/min

额定功率0.66Kw

转耗气量1.98m³/min

噪音<118dB (A)

机重5.8Kg

管内径16mm

钻孔直径：24mm

维护与保养：

钻机必须定期清洗保养，使用4-5周应解体清洗一次，清洗完毕后在轴承、齿轮初涂以钙基润滑脂，组装试机合格后方可使用。

长期停用的钻机应解体清洗，组装合格后在管路接头入口注入数滴10号机油，空转1-2分钟，擦净后置于干燥处保存。