

# 日本kyowapmp高压抽水泵KYC-20A

产品名称	日本kyowapmp高压抽水泵KYC-20A
公司名称	广州飞灿贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本kyowapmp 型号:KYC-20A
公司地址	广州市番禺区南村镇樟边村中约坊一巷10号1楼101
联系电话	13924305764 18988857540

## 产品详情

日本kyowapmp高压抽水泵KYC-20A

いつでもどこでも手軽に使える100Vタイプ無給油 ポンプ 100V OILLESS PUMP  
OPERABLE ANY TIME AND ANYWHERE

型式	最高圧力 Mpa	吸水量 l/min	定格	出力 KW	起動方式	L × W × H mm
KYC-20A	3.5	3.5	単相 100V	0.2	直入れ	210 × 230 × 210

キョーワクリーン

--> -->

型式	最高圧力 Mpa	吸水量 l/min	定格	出力 KW	起動方式
<a href="#">KYC-20A</a>	3.5	3.5	単相 100V	0.2	直入れ
<a href="#">KYC-40A</a>	3.5	7	単相 100V	0.4	直入れ

<a href="#">KYC-408</a>	3.4	7	単相 100V	0.4	コンデンサ始動
<a href="#">KYC-210N-1</a>	3.5	6.5	単相 100V	0.75	直入れ
<a href="#">KYC-300-3</a>	4.0	10	単相 100V 単相 200V	0.75	直入れ
<a href="#">KYC-300-4N</a>	5.0	13	三相 200V	1.5	直入れ
<a href="#">KYC-300-5N</a>	5.0	16	三相 200V	2.2	直入れ
<a href="#">KYC-300-6</a>	3.5	30	三相200V	2.2	直入れ
<a href="#">KYC-300H1</a>	10.0	12	三相 200V	2.2-6P	直入れ
<a href="#">KYC-300H2</a>	10.0	19	三相 200V	3.7	直入れ
<a href="#">KYC-300H3</a>	14.0	19	三相 200V	5.5	直入れ
<a href="#">KYC-300H4</a>	20.0	13	三相 200V	5.5-6P	直入れ
<a href="#">KYC-300H5</a>	20.0	19	三相 200V	7.5	直入れ
<a href="#">KYC-400-1</a>	4.0	40	三相 200V	3.7	直入れ
<a href="#">KYC-400-2</a>	7.0	25	三相 200V	3.7	直入れ
<a href="#">KYC-400-3</a>	8.0	30	三相 200V	5.5	直入れ
<a href="#">KYC-400-4</a>	5.0	60	三相 200V	7.5	直入れ
<a href="#">KYC-400H0</a>	10.0	18	三相 200V	3.7	直入れ
<a href="#">KYC-400H1</a>	10.0	25	三相 200V	5.5	直入れ
<a href="#">KYC-400H2</a>	10.0	35	三相 200V	7.5	直入れ
<a href="#">KYC-400H3</a>	10.0	50	三相 200V	11	直入れ
<a href="#">KYC-400H4</a>	10.0	70	三相 200V	15	直入れ
<a href="#">KYC-400H5</a>	20.0	30	三相 200V	15	直入れ
<a href="#">KYC-400H6</a>	35.0	10	三相 200V	7.5	直入れ
<a href="#">KYC-400H7</a>	35.0	15	三相 200V	11	直入れ
<a href="#">KYC-400H8</a>	35.0	20	三相 200V	15	直入れ
<a href="#">KYZ-75</a>	4.0	10	単相 100V	0.75	直入れ

<a href="#">KYZ-150</a>	3.5	22	三相 200V	1.5	直入れ
<a href="#">KYZ-220</a>	4.0	25	三相 200V	2.2	直入れ
<a href="#">KYZ-370S-N1</a>	7.0	25	三相 200V	3.7	直入れ
<a href="#">KYZ-370S-N2</a>	10.0	18	三相 200V	3.7	直入れ

本仕様の内容は、改良のため予告なく変更されることがあります。

型式	最高圧力 Mpa	吸水量 l/min	定格 c.c.	出力 KW	起動方式
<a href="#">KYC-130E</a>	13	11	169	4.2(5.7PS)	リコイル
<a href="#">KYC-300E</a>	4.0	35	172	2.9(4.0PS)	リコイル
<a href="#">KYC-300EH0</a>	10.0	16	172	2.9(4.0)	リコイル
<a href="#">KYC-300EH1</a>	15.0	19	291	6.6(9.0PS)	リコイル
<a href="#">KYC-300EH2</a>	18.0	19	338	8.1(11PS)	リコイル
<a href="#">KYC-400E</a>	4.0	50	251	4.7(6.4PS)	リコイル
<a href="#">KYC-500E</a>	5.0	60	338	8.1(11PS)	バッテリーセル
<a href="#">KYC-500EH</a>	10.0	30	338	8.1(11PS)	バッテリーセル

## キョーワテスター

圧力計の校正証明書及びトレサビリティをご希望の場合は、別途、お見積もりとなります。

発注時にその旨、販売店等へお伝えください。

校正証明書及びトレサビリティは、一度、出荷した製品には、ご準備できません。

ご了承ください。

型式	最高圧力 Mpa	吸水量 l/min	定格	出力 KW	起動方式
<a href="#">KY-20A</a>	3.5	3.5	単相 100V	0.2	直入れ

<a href="#">KY-40A</a>	3.5	7	单相 100V	0.4	直入れ
<a href="#">KY-100-3</a>	6.0	5	单相 100 V 单相 200 V	0.75	直入れ
<a href="#">KY-300-3</a>	4.0	10	单相 100 V 单相 200 V	0.75	直入れ
<a href="#">KY-300-4N</a>	5.0	13	三相 200 V	1.5	直入れ
<a href="#">KY-300-5N</a>	5.0	16	三相 200 V	2.2	直入れ
<a href="#">KY-300-6</a>	3.5	30	三相 200 V	2.2	直入れ
<a href="#">KY-400-1</a>	4.0	40	三相 200 V	3.7	直入れ
<a href="#">KY-400-2</a>	7.0	25	三相 200 V	3.7	直入れ
<a href="#">KY-400-3</a>	5.0	60	三相 200 V	7.5	直入れ
<a href="#">KY-400H-0</a>	10.0	18	三相 200 V	3.7	直入れ
<a href="#">KY-400H-1</a>	10.0	25	三相 200 V	5.5	直入れ
<a href="#">KY-400H-2</a>	10.0	35	三相 200 V	7.5	直入れ
<a href="#">KY-400H-3</a>	10.0	50	三相 200 V	11	直入れ
<a href="#">KY-400H-4</a>	10.0	70	三相 200 V	15	直入れ
<a href="#">KY-400H-5</a>	15.0	12	三相 200 V	3.7	直入れ
<a href="#">KY-400H-6</a>	20.0	5	三相 200 V	2.2	直入れ
<a href="#">KY-400H-7</a>	35.0	5	三相 200 V	3.7	直入れ
<a href="#">KY-400H-8</a>	35.0	10	三相 200 V	7.5	直入れ
<a href="#">KY-400H-9</a>	35.0	15	三相 200 V	11	直入れ
<a href="#">KY-400H-10</a>	35.0	20	三相 200 V	15	直入れ
<a href="#">KY-400H-11</a>	50.0	3	三相 200 V	3.7	直入れ
<a href="#">KY-300E</a>	4.0	13	160c.c.	3.6(4.9PS)	リコイル
<a href="#">KY-400E-1</a>	4.0	35	172c.c.	2.9(4.0PS)	リコイル
<a href="#">KY-400E-2</a>	4.0	50	251c.c.	4.7(6.4PS)	リコイル

本仕様の内容は、改良のため予告なく変更されることがあります。

## 手動テストポンプ

圧力計の校正証明書及びトレサビリティをご希望の場合は、別途、お見積もりとなります。

発注時にその旨、販売店等へお伝えください。

校正証明書及びトレサビリティは、一度、出荷した製品には、ご準備できません。

ご了承ください。

型式	最高 圧力 Mpa	プランジャー 径 mm	ストローク mm	吐出口 径	水槽容量 1	1 回吸水量 c.c.
<a href="#">T-508</a>	2.5	22	35	1/4	4.5 ポリタンク	13
<a href="#">T-50K-P</a>	5.0	22	35	1/4	4.5 ポリタンク	13
<a href="#">T-50K</a>	5.0	22	35	1/4	4.3 鋼板製	13
<a href="#">T-100K</a>	10.0	22	35	1/4	5.2 鋼板製	13
<a href="#">T-50N</a>	5.0	30	45	3/8	18 ポリタンク	32
<a href="#">T-300N</a>	30.0	12	45	3/8	18 ポリタンク	5
<a href="#">T-500N</a>	50.0	8	30	3/8	18 ポリタンク	1.5
<a href="#">T-1000N</a>	100.0	8	30	3/8	18 ポリタンク	1.5