

HVBL3100无线氧化锌避雷器测试仪

产品名称	HVBL3100无线氧化锌避雷器测试仪
公司名称	扬州海沃电气科技发展有限公司
价格	12500.00/套
规格参数	品牌:海沃 型号:HVBL3100
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡工业园区
联系电话	0514-80891652 18101450258

产品详情

[HVBL3100无线氧化锌避雷器测试仪](#)功能特点

- 1、[仪器](#)
- 是专门用于检测氧化锌避雷器性能和质量问题的高精度测试仪器；同时还具备电参量测试、矢量分析、谐波测试的功能。
- 2、可精确测量电压、全电流、阻性电流、容性电流、3次谐波电流、5次谐波电流、7次谐波电流、基波电流超前基波电压的相位差、有功功率、频率等多种电参量。
- 3、可显示被测基波电压和基波电流的矢量图。
- 4、电流测量采取直接接线的方式，能最大程度的保证测试数据的准确度。
- 5、有线、无线、无PT三种测量方式。
- 6、所有测试界面具备屏幕锁定功能，以方便用户读数和分析数据。
- 7、内置大容量数据存储器，可将所有测试数据以记录的形式保存，以备后查。
- 8、仪器可扩展USB接口，可方便的将数据直接拷贝到后台管理计算机。
- 9、仪器可配备微型打印机，随时将现场测试数据打印出来。
- 10、具备万年历、时钟功能，实时显示日期及时间。可在保存现场检测数据的同时保存测试的日期和时间。
- 11、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器，中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面，人机对话界面友好。

- 12、导电硅胶按键，手感好、寿命长、设计合理、操作方便。
- 13、内置大容量、高性能锂离子充电电池，充满电连续工作10小时以上。
- 14、体积小、重量轻，便于携带，非常适合现场测量使用。

[HVBL3100无线氧化锌避雷器测试仪](#)技术指标

1、 输入特性

电压测量范围：0~120V

电流测量范围：0.0~10mA（可选配钳表，扩展量程至0~5A~25A）

相角测量范围：0~359.99 °

频率测量范围：45~55Hz

电压通道数：三通道（UA、UB、UC）

电流通数：三通道（IA、IB、IC）

最大谐波分析次数：16次

最大存储记录数：500条

2、 准确度

电压：±0.2%

频率：±0.005Hz

电流、功率：±0.5%

相位：±0.5 °

3、 工作温度：-10℃~+40℃

4、 充电电源：AC100V~220V、频率45Hz-55Hz

5、 主机功耗：≤3VA

6、 无线传输距离：≥800米（可视）

7、 电池最大工作时间：≥10小时

8、 绝缘：

(1)、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

(2)、工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV（有效值），历时1分钟实验。

9、 体积：320mm×240mm×130mm

10、 重量：2.6 Kg

[扬州海沃电气科技发展有限公司 www.hwdqkj.com](http://www.hwdqkj.com)