

固定式氨气气体报警器液氨气体泄漏探测器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 固定式氨气气体报警器液氨气体泄漏探测器 |
| 公司名称 | 济南力能电子科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 重量:1.5KG 型号:RBT-6000-ZLG 探头材料:铸铝 |
| 公司地址 | 济南市高新区正丰路554号 |
| 联系电话 | 0531-58567191 15153195008 |

产品详情

固定式氨气气体报警器液氨气体泄漏探测器

技术参数 电气 供电电源：DC36V ± 15% 最大功率：< 1W 通讯方式：M-BUS 总线
信号输出：一组无源常开信号 连接线缆：RVS 2 × 2.5mm² 准确度：± 5%FS
检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 响应时间：催化燃烧式 T90 < 30s
电化学式 T90 < 60s 红外式 T90 < 90s
半导体式 T90 < 60s 认证 天津：Exd II C T6 Gb 公安部：消防产品合格评定中心
应用标准：GB15322.1-2003，GB12358-2006 环境 IP等级：IP65 工作温度：-40 ~ 70
湿度范围：10%RH ~ 95%RH 压力范围：86Kpa ~ 106Kpa 存储温度：-25 ~ 55