泛海三江主机回路板 泛海三江主板

产品名称	泛海三江主机回路板 泛海三江主板
公司名称	长沙市芙蓉区安民消防器材销售部
价格	面议
规格参数	Q:1 W:2 E:3
公司地址	湖南长沙市芙蓉区火炬2片12栋门面
联系电话	15574995325

产品详情

正品 假一罚十 现货

15574995325 15073155119

q:248393120

一、JTY-GD-930感烟火灾探测器产品介绍 JTY-GD-930型点型光电感烟火灾探测器是与智能型系列控制器配套使用的产品。探测器内置微处理器，支持电编码。控测器实时采集现场烟雾浓度信息，通过内置CPU判断处理。探测器既能实时采集现场烟雾浓度数据，并将数据传送至火灾报警控制器，也能接收并执行火灾报警控制器给出的控制命令。 二、JTY-GD-930感烟火灾探测器产品特点
1.全电子编码，可通过编码器现场改写。
2.单片机实时采样处理数据、并能保存最近144条历史数据，跟踪现场情况。
3.具有温度、湿度、灰尘积累漂移补偿，传感器失效检测功能(故障上报控制器)。
4.无极性二总线连接，安装、维护方便。
5.采用上、下盖结构设计，独立底座安装，安装、调试、维护简单方便。 三、JTY-GD-930感烟火灾探测器主要技术指标 1.执行标准:GB4715--2005《点型感烟火灾探测器》
2.工作电压:24VDC(脉冲调制) 3.工作电流;监视状态<300uA,动作状态C1. 5mA
4.工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮，报警时常亮) 5.重量:约70g 6.壳体材料:阻燃ABS (V0)，白色
7.外形尺寸:直径100mm，高55mm(带底座) 8.接线方式:无极性两线制(LI, L2}
9.使用环境:室内，温度-10°C-+55°C，相对湿度簇95%(40°C士2°C无凝露)
10.编码方式:通过编码器进行电编码，地址编码1-324任选 11.装高度:<,12m
12.保护面积:80扩，具体参考国标GB50116--98《火灾自动报警系统设计规范》中相关规定
13.配接主机:9000系列控制器或JB-QBL-MN/300控制器等