

# WFB无密封自吸泵 自控自吸泵水泵

产品名称	WFB无密封自吸泵 自控自吸泵水泵
公司名称	靖江市安特泵阀制造有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	靖江市新桥镇工业园区
联系电话	13092250688 13815987816

## 产品详情

### 一、概述

WFB系列无密封自控自吸泵，是填补国内空白的首创产品，该产品具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。

目前生产321、304、316、316L、A3、PP（增强聚丙烯）等多种材质的系列整机，五种不同造型共一千余种规格。

在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用，深受用户的好评。

独特的优点 1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，

是替代各种长轴液下泵、潜水泵等最理想的设备。

2、运行过程中密封装置不摩擦，无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。3、移植真空泵原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”，真正实现了“一次引流，终生自吸”。

4、振动小，噪音低，移动灵活，拆卸简便、易于安装，不需地脚固定。

5、具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。不同造型的用途特点 长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地；防爆型适用于易燃、易爆环境；户外型借助安全的立体户外罩，在露天工作的情况下，

有效的防雨、防雾、防潮、防湿；推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。

二、关于配套电机功率的说明 为了合理的配套电机，我们借鉴发达国家的先进经验，把水泵分为A、B、C三种工况适应等级，本说明书中配套的电机功率，

是根据A级等级匹配的。您如在B、C级工况使用，可根据具体情况，相应降低配套电机功率。

三、选型方法 (1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义：1型为长方型，2型为圆锥型，3型为防爆型，4

型为户外型，5型为推车移动型。”

材质符号”栏中G、PP、BXG四组字母分别代表：钢、增强聚丙烯、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)四种材质。