

# PP绝缘片，黑色PP绝缘片，阻燃PP绝缘片

产品名称	PP绝缘片，黑色PP绝缘片，阻燃PP绝缘片
公司名称	深圳市龙岗区志鼎沣塑胶厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:龙华/康隆鑫 型号:PP 阻燃性:UL94 V-0
公司地址	东莞市石碣镇新城工业区
联系电话	15377746192

## 产品详情

阻燃PP绝缘片。LonghuaPP-WT/BK是阻燃级聚丙烯薄膜，UL94防火等级达到V-0 VTM-0，此产品不含有六溴环十二烷，符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范。可以广泛用于电源供应器、

电视/显示器、商务机等折合和贴合绝缘及遮蔽。

，LONghuaPP-WT/BK是阻燃级聚丙烯薄膜，UL94防火等级达到V-0 & VTM-0，此产品不含有六溴环十二烷，符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等折合和贴合绝缘及遮蔽。

UL File Number: E254551

??? 商品代码 颜色 表面纹理 厚度(mm) 宽度(mm) 行业型号对照

LonghuaPP-WT20 白色 哑光/中砂 0.125 ~ 0.25 ( 0.005" ~ 0.01" ) 610&1230 ( 2'&4' ) GK-10

LonghuaPP-WT18 半哑光/中砂 0.400 ~ 1.500 ( 0.016" ~ 0.060" ) GK-17 ~ GK-40

LonghuaPP-BK20 黑色 哑光/中砂 0.125 ~ 0.250 ( 0.005" ~ 0.010" ) GK-5BK、GK-10

LonghuaPP-BK18 半哑光/中砂 0.400 ~ 1.500 ( 0.016" ~ 0.060" ) GK-17 ~ GK-62

注：1230mm宽度薄膜需特别订购。?

包装明细表1 . 卷材包装明细表

厚度(mm) 卷重(kg) 磅重 ( LB ) 每磅面积(mm)宽(W) × 长(L) 每卷卷长(m)? 每磅面积(M2/LB)

0.125 ( 0.005" ) 80 176 610 × 5961 1049 3.64

0.175 ( 0.007" ) 80 176 610 × 4258 749 2.59

0.25 ( 0.010" ) 80 176 610 × 2984 524 1.82

0.38 ( 0.015" ) 80 176 610 × 1951 345 1.19

0.43 ( 0.017" ) 80 176 610 × 1738 305 1.06

0.45 ( 0.018" ) 80 176 610 × 1655 291 1.01

0.76 ( 0.030" ) 80 176 610 × 967 172 0.59

## 2 . 片材包装明细表

规格 每片重量 包装 张数/托盘

kg Pound

0.500mm × 610mm × 930mm ( 0.020" × 2' × 3' ) 0.28 0.62 30 1500

0.500mm × 610mm × 1230mm ( 0.020" × 2' × 4' ) 0.38 0.84 30 1500

0.760mm × 610mm × 930mm ( 0.030" × 2' × 3' ) 0.43 0.95 30 900

0.760mm × 610mm × 1230mm ( 0.030" × 2' × 4' ) 0.57 1.26 30 900

1.00mm × 610mm × 930mm ( 0.040" × 2' × 3' ) 0.57 1.26 30 900

1.00mm × 610mm × 1230mm ( 0.040" × 2' × 4' ) 0.75 1.65 30 900

特性 单位 极限值

厚度公差 mm 0.125 ~ 0.380mm ± 0.02mm 0.430 ~ 0.450mm +0.04mm/-0.03mm 0.760 ~ 1.000mm  
± 0.05mm 1.5mm ± 0.1mm

环保指标 Longhua PP-WT10/18 Longhua PP-BK20/18

汞 Hg N.D ( < 2ppm )

6价铬 Cr( ) N.D ( < 2ppm )

镉 Cd N.D ( < 2ppm )

铅Pb < 50ppm(Sony Recommend: < 100ppm)

多溴联苯 PBB N.D ( < 5ppm )