

电盘分线箱电压击穿强度试验机

产品名称	电盘分线箱电压击穿强度试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-G71
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

HZ-G71 GB7251.1耐电压击穿试验装置 低压成套开关设备电压击穿试验机 低压电箱耐电压试验仪
电盘分线箱电压击穿强度试验机 低压计量箱耐电压试验仪

一、设备概述：汇中仪器低压电箱耐电压击穿试验仪

适用于低压成套开关设备和控制设备的绝缘介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。

二、符合标准：满足GB7251.1-2013第9章试验要求。

三、功能介绍：汇中仪器低压电箱耐电压击穿试验仪

采用计算机控制，试验过程中可动态绘制出试验曲线，试验的曲线可以多种颜色叠加对比，局部放大，曲线上任意一段可进行区域放大分析。可对试验数据进行编辑修改，灵活适用；试验条件及测试结果等数据可自动存储；试验报告格式灵活可变，适用于不同用户的不同要求。可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。

四、主要技术参数：

- 1、输入电压：AC 220 V；
- 2、输出电压：AC 0 - - 50 kV；DC 0 - - 50 kV；
- 3、电器容量：2 KVA；
- 4、高压分级：0 - - 5kV；0-10kV；0 - - 20kV；0 - - 50kV；
- 5、击穿电压：0-50kV；

击穿电压升压速率共分七级（可选定）：A、0.1 kV/s B、0.2 kV/s C、0.3 kV/s D、0.5 kV/s E、1.0 kV/s F、2.0 kV/s G、3.0 kV/s

6、电压测量精度：2%；

7、试验电压：0-50 kV连续可调；

8、试验方法：直流试验、交流试验；

9、升压方式：1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验；

- 10、过电流保护装置：试样击穿时在0.1S内切断电源；
- 11、漏电电流选择：1—30 mA，调压器可均匀连续的调节电压；
- 12、计算机自动控制操作，实验数据可输出打印。