

GB50150真空压力断路器综合特性测试台

产品名称	GB50150真空压力断路器综合特性测试台
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-G76
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

HZ-G76真空压力断路器综合特性测试台 压力断路器综合特性试验机 压力断路器综合特性测试仪

高压真空断路器综合特性测试台（导电回路的电阻、交流耐压、断路器的分合闸时间、断路器主触头分合闸的同期性、断路器合闸时触头的弹跳时间、分合闸线圈及合闸接触器线圈直流电阻和绝缘电阻、断路器操动机构性能）满足标准GB50150-2016电气装置安装工程-电气设备交接试验标准 一、技术参数：

- 1、输入电源：220V；
- 2、设备分三路独立可调输出电压：一路储能（闭锁）电压0-250V交直流可调输出，二路合闸电压0-250V交流可调输出，三路分闸电压0-250V交流可调输出。
- 3、输出过流电流0-10A可调，可转换至A相/B相/C相输出。
- 4、每路输出电压端带有保护开关及断电保护功能。
- 5、设备总功率：7.5KVA。储能电压输出功率3KVA，合闸电压输出功率2KVA，分闸电压输出功率2KVA。
- 6、设备可对VS1产品进行机械磨合试验，磨合分断时间可设置，记录磨合次数及到达设定次数后自动停止次数。
- 7、设备配置25组指示灯，指示各辅助触点状态。
- 8、设备采用方通烤漆。